

Q941F46电动衬氟软密封球阀现货特惠

产品名称	Q941F46电动衬氟软密封球阀现货特惠
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q941F46 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

Q941F46电动衬氟软密封球阀概述 电动衬氟软密封球阀由谦顺系列电动执行机构和衬氟球阀组成，由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺，衬有耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙烯(简称F46)，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。执行机构能提供足够的转距，保证阀的可靠开、闭，并带有自动复位的离合器，失电时可自动复位。内置阀位反馈装置可实现阀位信号的传递和远程控制。衬氟球阀是采用氟塑料作为内衬，并配之以新型的带杆球体结构，再加上其独特的弹性唇式密封座结构，使其具有普通球阀的各项优点，能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。可作开关或调节之用，本产品适用于各种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气)，在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。全通径阀门提供最大的流量，并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

Q941F46电动衬氟软密封球阀特点

- 1、耐腐蚀：阀体内腔及球体均包衬2.5-3mm厚的F46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
- 2、采用软密封阀座，密封性能好。
- 3、体积小，重量轻，结构简单，安装维修方便。
- 4、流阻小，流通能力

型式	直通两分式铸造球阀
公称通径	DN15 ~ 200mm
公称压力	PN1.0、1.6MPa (ANSI 150Lb)
连接形式	法兰连接 JB/T79-94(ANSI16.5)
材料	ZG230-450衬F46、ZG1Cr18Ni9Ti衬F46
上阀盖	与阀体一起铸造
填料	聚四氟乙烯
介质温度	-20 ~ +180
流量特性	快开特性
阀芯转角	90°