

# 仲恺流水线，仲恺装配流水线，仲恺工装板流水线

产品名称	仲恺流水线，仲恺装配流水线，仲恺工装板流水线
公司名称	惠州市容大工业设备有限公司
价格	100.00/米
规格参数	材质:方通/铝材 动力部分:爱得利变频器 输送材质:PVC2MM厚
公司地址	惠州仲恺高新区
联系电话	0135-09289169 13509289169

## 产品详情

惠州市容大流水线设备有限公司是一家专业设计、制造、安装工业自动化设备的专业厂家。在工业自动化设备和自动化物流生产线的制造和设计以及仲恺流水线，仲恺装配流水线，仲恺工装板流水线的产品研发方面具有雄厚的技术实力和丰富的制造经验。

本公司广州流水线主要应用于太阳能产品、物流运输产品、食品医药、化工产品、TV、PC、LCD、冰箱、空调、冷柜、汽车空调、电动车、摩托车、汽车、饮水机、洗衣机、电磁炉、微波炉、VCD、手机、音响等产品。

本公司可为用户设计、生产各类自动化物流运输设备：PVC皮带输送线、PVC板插件线、板链输送线、滚筒输送线、差速链输送线、网带输送线、装配老化线、检测线、悬挂链输送线、喷涂线、流水线等设备。公司旗下有产品：仲恺流水线，仲恺装配流水线，仲恺工装板流水线，惠州工作台，惠州重型工作台，惠州防静电工作台，惠州不锈钢工作台，惠州流水线，惠州流水线工作台，惠州工作台厂家，惠州流水线厂家等等产品。

公司坚持诚信经营，诚信经营的原则努力把握好市场脉络坚持做好市场方向，努力打造惠州流水线厂家领头企业，实现公司的大的跨越！

服务广州，服务珠三角！我们在努力！

仲恺流水线，仲恺装配流水线，仲恺工装板流水线产品简介：

1.动力部分:采用台产2HP齿轮减速马达,减速比(1:60),台产2HP变频调速器,速度为1-6米/分钟;

2.线体部分:骨架采用T1.5\*40\*60铝合金制作,

1、角架采用T1.2\*40\*40铝合金,配M12可调脚杯,脚架与机体连结采用铝合金角码,M8不锈钢螺丝;

3.底部滑板采用T1.2MM镀锌板作承托,

4.皮带采用荷兰产T3.0MM绿色PVC防静电皮带,无缝接口;

## 二.仲恺流水线, 仲恺装配流水线, 仲恺工装板流水线照明部分

1.灯架采用40\*40铝合金(方通)制作,采有40W单支带罩日光灯架,日光灯管双边分布,

2.线槽采用T0.81、MM锌折弯制作:两边装3孔3插座;

3.气管部分采用1/2镀锌管,分两边安装,

4.工艺看板采用H铝型材制作,分两边制作,每工伴配一套压克力板,底板绿色,面板透明色,

5.工作台部分:线体两边设有独立工作台,

6.物料台(置物台):表面贴白色防火板,四周用方木线条包边.

## 三.控制系统:

四.特点: 本厂生产的皮带运输生产线运输平稳,可按客户要求定制,并有多种皮带可选用(PVC防静电胶皮、橡胶皮带、食品专用皮带等),可广泛应用于电子电器,塑胶,化工,食品等行业。

仲恺流水线，仲恺装配流水线，仲恺工装板流水线

公司主要推出

## 一、PVC皮带输送线流水线

双边条形工作台PVC皮带线

独立工作台PVC皮带线

双向PVC皮带线

根据客户要求进行设计制造安装各种型号皮带线。

## 二、仲恺装配生产线

电脑、电视机、显式器、DVD多层调线老化自动生产线装配线

莱福轮生产线、工装板组装线、全自动/半自动生产线

全自动插件线、手动插件线

连续式、往复式、步进式等各种型号升降机、升降台、平移式、移载机、中央空调、吸烟罩及风管安装。

## 三、物流运输设备

1.各型号无动力滚筒线、动力滚筒、空吊输送线

2.链板式输送线，可以正反输送，180°转弯输送

4.喷涂、丝印、干燥设备

1.静电半自动/全自动喷涂生产线、轻型方管悬挂输送线

2.各种型号柜式烤箱、隧道式烤炉、UV固化设备、固化干燥炉

3.丝印烘干线

#### 四、各式非标工作台、周转车、货架、手推车

1.防静电工作台、周转车、手推车

2.仓储货架、防静电货架

3.柔性管工作台、货架、手推车、周转车

4.不锈钢工作台、货架、周转车

#### 基本资料

1、设备外形尺寸：L不限mm\*W1200mm\*H1800 mm ± 25mm

2、工作台尺寸：L不限 mm\*W 1200mm\*H750 mm ± 25mm

3、形状：单柱双面工作台

4、工位：每 2米为一单元节，每单元节为 2个工位

#### 用料

1、机架：采用30\*40优质钢管制作，表面静电喷塑 颜色：米黄色

2、台面：采用18mm厚密度板制作，上面铺2mm防静电皮加专用铝合金包边

3、仪表台：采用18mm厚刨花板制作，外加专用铝合金包边

#### 每工位配置

1、工位插座：正泰1联2极1联3极插座

2、工艺看板：进口压克力350\*250 透明2张 双面共用

3、照明：30W T5 节能灯 开关独立控制

4、未标注配置为此线无相关配置

5、电源

1、总电源空气开关 照明 插板独立空开

二、仲恺流水线配置：

- 2、动力部份：120W调速电机，配套调速器
- 3、皮带部分：皮带为2mm绿色二手皮带，宽40厘米
- 4、拉身及支承架：采用45\*45mm方通制作。
- 5、工作台：两边配35厘米宽的长条工作台，工作台用15厘实芯夹板，台面贴2mm防静电
- 6、照明：40W单支带罩
- 7、插座线槽：雅奇牌三孔三插位插座
- 8、工艺卡：A4透明胶套，一米一个
- 9、物料台：木板采用15mm厚白色刨花板
- 10、颜色：绿色或白色

#### 飞机台流水线线体

- "1).外形尺寸:1000mm\*686mm\*1950 ± 30mm(L\*W\*H),
- 2).脚架、灯架:40\*40不锈钢,两米一套,M12高度可调脚杯;
- 3).导轨:40\*60不锈钢,脚踏管:6分镀锌管;
- 4).输送带:厚2mm\*600mm,绿色PVC输送带;
- 5).皮带托滚筒用 38mm镀锌滚筒,每隔1000mm一支,皮带托板采用1.2mm镀锌板折弯,950mm一段;
- 6).照明部分:40W单支带罩日光灯,双边连续安装在灯架横梁上;分两组控制 ;
- 7).动力部分：台产""亚士霸""1.5KW电机配80型1:60减速机, " 爱德利 " 变频调速器,速度1-5M / Min可调 ;
- 8).0.8mm厚镀锌板折弯线槽安装多位万用插座,双边安装,每工位一个;
- 9).电器控制箱1套,含总开关、照明开关、插座开关、动力开关 ;"

"一、驱动系统：马达和牙箱（1：60）二、调速系统：变频器调速（建议15米以上适用）和电子调速(建议15米以下适用)两种。

三、机身线体：1.方通喷粉 优点：造价低一点，缺点:生产周期长，不易拆装及迁移，另外，改装和加装不方便，长时间使用，表面喷粉会脱落。2.铝型材（大多客户的首选，特别推荐）：相对方通价格贵一点点，优点：生产周期短，易拆装和迁移，加装和改装方便，且美观大方、经久耐用。

四、皮带 2MM荷兰绿色PVC防静电皮带，标准宽度为400MM，另外可按客户要求定制100-2000MM宽不同规格及不同材料皮带。

五、工作台 1、长条工作台 标准300MM宽，其它规格可按客户要求定制，台面用15厘（常规）木板或双白刨花板贴T型胶边，可铺A、光白防火板和B、2MM防静电胶皮2.独立工作台 标准800\*600MM宽，另外可按客户要求定制不同用途、不同规格工作台，台面用15厘（常规）木板或双白刨花板贴T型胶边，可铺A、光白防火板和B、2MM防静电胶皮

六、照明系统1.40W单支带罩节能灯或者28w双支带罩节能灯，或者按客户要求定制

七、仪表台（置物台）宽度同皮带宽度，标准：双面刨花板不贴其它东西。

八、通电系统1.采用PVC线槽或者镀锌线槽，220V / 380V电源，双边1米 / 2个两位或三位多功能插座

九、龙骨1.采用6分国标水管，

十、工艺卡1.采用A4硬胶套或者用绿色或蓝色亚克力板

十一、线体吊轨1.配风批小车，每工位配套1个

十二、控制系统电箱1.配电箱1个。按实际要求配置。"

我公司拥有10多年皮带线生产经验，所生产的皮带线都是保质保量，同时拥有完善售后管理，让您所买的东西100%放心

电话/传真：0189-48558686 手机：18948558686 联系人：陈静婉 QQ：1720356812  
邮箱：zlongdags@163.com