

1分16光分路器箱（SMC分光分纤箱）材质介绍

产品名称	1分16光分路器箱（SMC分光分纤箱）材质介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分16光分路器箱（SMC分光分纤箱）材质介绍

1分16光分路器箱（SMC光分路器箱） 1分16光分路器箱（SMC光分路器箱） SMC8芯光纤配线箱、SMC12芯光纤配线箱、SMC16芯光纤配线箱、SMC24芯光纤配线箱、SMC32芯光纤配线箱、SMC36芯光纤配线箱、SMC48芯光纤配线箱、SMC64芯光纤配线箱、SMC72芯光纤配线箱

宁波远捷通信科技有限公司专业为中国电信、中国移动、中国联通、广电网络、中国铁通、中国网通提供.....

FTTH光纤配线箱、FTTH光纤分纤箱、FTTH光纤楼道、FTTH光纤分光箱、FTTH光纤分配箱、SMC光纤配线箱

产品容量：8芯、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

1分16分纤箱，适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，较大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。籀式条件下使用.二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C2:环境湿度: 95% (+40 ° C) 3:大气压力: 70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V10:外型尺寸:尺寸: 380*300*100 (mm)11:重: 5.5KG