# ZYJ-M6压风自救矿用压风自救装置厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZYJ-M6压风自救矿用压风自救装置厂家 |
| 公司名称 | 济宁高博机械设备有限公司 |
| 价格 | 400.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高博<br>型号:ZYJ<br>产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 济宁市金宇路52号创新大厦西区A座2楼2371室（注册地址） |
| 联系电话 | 15954707164 |

# 产品详情

ZYJ-M6压风自救压风自救体系操作简略、方便、牢靠,矿井压风自救设备 是矿山安全六大体系机电设备里的压风自救配备，是一种固定式永久性矿用压风自救体系，用于有瓦斯杰出时煤矿井下救灾防护，压风自救设备设备在井巷或峒室，也可设备在掘进和回采作业面,抽出查看：任选一个面罩，翻开气动阀，带好面罩。联系电话：15954707164（同微信）

ZYJ-M6压风自救产品详情ZYJ-M6压风自救简介

压风自救器是一种固定式永久性自救配备，用于具有煤与瓦斯杰出的煤矿井下救灾防护，设备在有人作业的场所及人员活动的井巷或峒室， 也可设备在掘进和回采作业面。当发生煤和瓦斯杰出预兆时，作业人员可就近进入自救设备，翻开压气阀避灾。 压风自救器一般构成体系后使用， 即由若干组压风自救设备设备在同一个地址构成压风自救站，每组一般由3～5个头组成，每个地址装多少个头，应视该作业场所的作业人数而定，其设备头数应大于在该场所作业的人数。该设备体系结构简略，价格便宜，是一种经济型永久性自救设备体系。

ZYJ-M6压风自救参数

型号：ZYJ供水压力：0.1—0.5 MPa；浑浊度：<10 NTU；温度：5—45℃市政自来水；饮水出口：5个运用软管（有卫生许可证，可以饮用）接出，和矿井压风自救设备配套运用；寿数：2年（家庭清水时）；开始产水量：400 L/min；进水接口：ф10-25高压胶管接头或接头座。

ZYJ-M6压风自救构造及工作原理

ZYJ矿井压风自救设备箱体结构是一种新式的阻隔式气体呼吸防护设备，针对传统旧式压风自救设备存在的缺陷，本设备一箱六组，能一起供给六人运用，到达互相照顾的作用。ZYJ矿井压风自救设备由壳体、设备板、进气总管、挂钩、箱锁、都采纳不锈钢制造而成。 是当矿井下发生事端或呈现有害气体作业人

员不能正常呼吸时，为避灾而设定的一种自救设备。每组呼吸器独自装备减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水气和油质、降低压风噪音、从而精确操控空气压力，使工人呼吸无阻碍、疏通舒适。选用轻型呼吸面罩直接带在嘴上进行呼吸，还具有安稳调理压力、手动流量调理、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功用，还能在绷簧管范围内自在活动。经过该设备运送新鲜空气，使避灾人员能长时间呼吸轻松，到达安全避灾，安稳作业心情的意图。它的供气一般选用矿井压风管路，对压风气体进行减压、消声、流量调理，过滤油水等功用，为作业人员供给新鲜的空气。本设备有设备便利，美观大方，运用寿命长，噪音低，空气新鲜卫生，不影响视野，人员可在必定的范围内作业活动等长处，较为抱负中的一种矿用ZYJ压风自救设备。

ZYJ-M6压风自救实物图

ZYJ-M6压风自救 具有压风设备的矿井可直接将压风自救设备衔接到压风设备上，否则需配备压风泵站及输风管路体系，并装设主动监控与压风泵站连锁的主动启动设备，使压风泵站在井下发作灾祸时能主动投入运转，其特色是不受运用时刻的限制，运用寿命长，运用成本低,当作业场所发作有害气体俄然涌出、冒顶和崩塌等风险状况时，现场人员来不及撤离，可就近运用压风自救设备实施自救,调整至所需压力，见表压力到达0.05-0.07MPa为宜（出厂已一致调理），然后将调压旋钮按下呈确定状态。