

# JLSW3-35组合互感器

产品名称	JLSW3-35组合互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

## 产品详情

JLSW3-35组合互感器,JLSW3-35计量箱

### 概述

JLSW3-35组合互感器,JLSW3-35计量箱是一种户外电能计量装置,由三台单相全绝缘的电压互感器组成三相Y/Y式接线,三台电流互感器分别串接在A、B、C相上。

JLSW3-35组合互感器,JLSW3-35计量箱是在老式同类产品上改进发展而成的,它在油箱盖板上增加了防潮装置,有效地防止了外部潮气进入油中,延长了产品的使用寿命,并且与老产品相比容量大、体积小、重量轻、安装方便。

本产品适用于户外交流50-60Hz,额定电压为35kv及以下的电力线路中作电流、电压测量及电能计量使用。适用于农村户外变电站,也可用于工业、企业小型变电站、配电所。组合互感器配上有功、无功电度表称为高压电力计量箱.型号含义

### 结构简介

JLSW3-35kv , JLSW3-33kv计量箱由三只单相电压互感器(PT)与三只电流互感器(CT)组成,PT、CT均为电磁式,固定在油箱的柱板上,整个油箱盖相连,利用油箱盖上的两只吊环可以一起吊出油箱。油箱为长方形,油箱侧面装有油表指示牌、接地螺栓及放油阀等。

### 技术参数

- 1.计量箱符合国家标准GB20840.4-2015《组合互感器》的规定
- 2.电流互感器符合国家标准GB20840.2-2014,20840.1-2010《电流互感器》的规定
- 3.电压互感器符合国家标准GB20840.3-2013,20840.1-2010《电压互感器》的规定

4.在产品安装近1米内必须安装氧化锌避雷器,为防雷保护。注:本产品投入使用前必须把防潮器上的橡皮胶圈中间撕掉畅通呼吸器,才能通电运行。JLSW3-35组合互感器,JLSW3-35计量箱的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数如下图

产品名称：JLSW3-35组合互感器,JLSW3-35计量箱

型号：JLSW3-35

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JLSW3-35组合互感器,JLSW3-35计量箱的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。