

# 内江排水井盖，内江压力井盖，内江污水井盖

产品名称	内江排水井盖，内江压力井盖，内江污水井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	120.00/个
规格参数	规格:700 生产地址:内江排水井盖，内江压力井
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

## 产品详情

内江排水井盖，内江压力井盖，内江污水井盖

井盖是各城市为了方便管理小流向而设置的井盖，下面为小，上面是铸铁井盖。小井盖一般遍布于各个城市的各个角落，所有有下水井的地方都应用这种井盖，形状上一般分为圆形和方形，也有称为篦子或铸铁篦子或小篦子。小井盖一般要满足以下特点，承载负荷的情况要好，二是要有良好的防盗性，万一丢失后果就不堪设想，三是要有良好的固定性能，比如下暴雨时不能被小顶起来或被小冲走。

小井  
盖的主要

特点：井盖一般遍

步于各个城市的各个角落，所有有下水井的地方都应用这种井盖，[沙井盖](#)

形状上一般分为圆形和方形，也有称为篦子或铸铁篦子或小篦子。下水道井盖一般要满足以下特点，承载负荷的情况要好，二是要有良好的防盗性，万一丢失后果就不堪设想，三是要有良好的固定性能，比如下暴雨时不能被小顶起来或被小冲走。排水井盖一般为城市中心下雨时排水所设，也被称为小篦子或铸铁篦子。材料一般为铸铁材料，中间有缝隙，方便水流顺利的流进井中，外边一般有一排的竖棍拦住污物或其它杂物。

内江排水井盖小井盖的一般分类：种是普通小井盖：就是钢格板，产品外形美观，线条简捷，银色外表，现代潮流。第二种是管型小井盖：就是用钢管包边的钢格板。排水，漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。第三种是U型小井盖：就是用角钢包边的钢格板。热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。第四种是

防盗型小井盖：就是将角钢框住在钢筋混凝土中，再把钢格板放到角钢框中。产品具备防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。小井盖规格型号：内江排水井盖钢格板小井盖具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。材质通常采用Q235材质或者是304材质的。小井盖尺寸及详细参数扁钢方向

为承重（支撑）方向，按沟（井

）宽留间隙定扁钢长度L;按沟长排版，球墨铸铁井盖标准

取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm;沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

内江排水井盖电力方面专门的三防井盖具有很好的防盗、防意外跌落、防静电特性。

内江排水井盖防盗井盖

采用复合材料制造，基体材料为不饱和聚酯树脂、增强材料使用连续玻璃纤维，填充料为0.5~5毫米直径石英砂。井盖材料不含任何金属及可回收材料，从根本上解决井盖被盗可能。另外，井盖由球墨铸铁锁具锁定，且只能使用专用开启工具开启。这样，避免了非作业人员开启的可能，方便使用单位加强井下安全管理。防跌落：井盖采用双层结构，层为承载层、第二层为防跌落层。承载层设计承载能力大于等于36吨，防跌落层设计承载能力大于等于500千克，防止在层承载井盖打开后人员意外跌落，同时也可防止其他异物掉入作业井中。防静电：所有材料通过复合工艺处理后，材质本身不会产生静电，同时在开启和关闭时，碰撞不会产生火花，从井盖安装应做到轻便、牢靠、型号统一、标志明显；井盖上配备提盖与撬棍槽，当室外温度小于等于-200C的地区，应将井中设置为保温井口，增置木制保温井盖板。井室应在铺好管道之后着手砌筑，其尺寸与管道在井室内的位置，管口不得砌于井外，且与井壁、井底的距离不得小于0.25m；雨天砌筑井室，须在铺筑管道时一并砌好，以防雨水汇入井室而堵塞管道。盖板顶面标高应力求与路面标高一致，误差不超过 $\pm 5\text{mm}$ ，当为非路面时，井口略高于路面，但不得超过50mm，且做坡度为0.02的护坡。