

# 韩国工程POM(工程中国总代理商)

产品名称	韩国工程POM(工程中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

韩国工程POM(工程中国总代理商)代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。 代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F10-01 特性: 抗疲劳, 耐磨/耐化学性, 抗蠕变, 热稳定性好, 高粘度。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F10-03H

特性: 抗疲劳, 良好的耐化学性, 良好的抗蠕变, 良好的流动, 良好的成型性能。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F20-01

特性: 良好的耐化学性, 良好的抗蠕变, 良好的流动, 良好的成型性能, 热稳定性好, 耐磨性好, 中粘度。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F20-02 特性: 中粘度, 中间流动性类, 一般成型用。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F20-03 特性: 低粘度, 热稳定性, 中间流动性类, 一般成型用。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F20-52 特性: 耐候性, 耐电压 17 KV/mm。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F20-51 特性: 耐候性, 耐冲击, 耐电压 19 KV/mm。

供应: 聚甲醛POM 韩国工程塑料 F25-03

特性: 良好的耐化学性, 良好的抗蠕变, 良好的流动, 良好的成型性能, 热稳定性好, 耐磨性好, 中粘度。

POM塑胶原料的特点:

- (1) POM加工前可不用干燥, 最好在加工过程中进行预热(80 左右), 对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0-215 ), 在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解, 产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近), 以减少压力降. 螺杆转速不能过高, 残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大, 易产生缩水或变形. POM比热大, 模温高(80-100 ), 产品脱模时很烫, 需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压. 中速. 低料温. 较高模温”的条件下成型加工, 精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性 (7)最高的疲劳强度 (8)环境抵抗性.耐有机溶剂性佳  
(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性.耐磨性良好,尺寸安定性 POM塑胶原料典型应用:可代替大部分有色金属.汽车零部件.机床零部件.仪表内部件.轴承.紧固件.齿轮.弹簧片.管道.运输带配件.电水壶.泵壳.沥水器.水龙头.滑轮等.

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。