

泰国三菱POM(三菱中国总代理商)

产品名称	泰国三菱POM(三菱中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

泰国三菱POM(三菱中国总代理商)代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。 代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

7520 高流动等级, 适合于薄壁, 长流动距离的注塑。 打火机, 喷雾器阀门零件, 紧固件。

8520 超高流动等级。 打火机, 喷雾器阀门零件, 紧固件。

HC450 通用等级。比传统的POM共聚的聚甲醛有更好的机械性能。
齿轮, 凸轮, 软管接头, 夹子, 开关, 音频/视频设备的机械零件。

HC750 高流动等级。比传统的POM共聚的聚甲醛有更好的机械性能。
齿轮, 凸轮, 软管接头, 夹子, 开关, 音频/视频设备的机械零件。

7554 高流动等级, 具有高结晶率, 因而具有较高的生产率。 录影机卷轴

3513 高粘度等级, 含有紫外线吸收剂和其他添加剂, 具有较高的耐气候性。
管件, 辊子, 汽车外部零件

4513 标准流动等级, 含有紫外线吸收剂和其他添加剂, 具有较高的耐气候性。
手柄和其他汽车内部零件

4563 与4513类似, 但其耐气候性有进一步的提高。 汽车内部, 外部零件

7513 高流动等级, 含有紫外线吸收剂和其他添加剂, 具有较高的耐气候性。
汽车内部零件

GN455 25%玻璃纤维填充, 标准流动等级, 高刚性和高强度
汽车开关主体, 辊子, 泵零件

GN755 25%玻璃纤维填充，高流动等级，高刚性，高强度。 办公室仪器的机械零件

CF452 10%碳纤维填充，高刚性，高强度等级，具有抗静电性能。 齿轮，齿轮联轴器

CF454 20%碳纤维填充，高刚性，高强度等级，具有抗静电性能。 齿轮，齿轮联轴器

MT754 20%无机物填充，高刚性，低翘曲等级。 键盘零件

TFC64 缩醛共聚的混合物，具有良好的导电性。 电导零件

POM泰国三菱分类：防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM。

电学性能 POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。环境性能 POM不耐强碱和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，能耐、醇类、醛类、汽油、润滑油及弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。

注塑工艺：POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为240℃。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。结晶料,熔融范围窄，熔融和凝固快，料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小，可不经干燥处理。