

德国瓦克4036N乳胶粉 瓦克可再分散乳胶粉

产品名称	德国瓦克4036N乳胶粉 瓦克可再分散乳胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:4036N 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

产品详情

德国瓦克4036N乳胶粉 瓦克可再分散乳胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉4036N 德国瓦克乳胶粉4036N 瓦克4036N胶粉

德国瓦克可再分散乳胶粉4036N产品简介：

德国瓦克可再分散乳胶粉4036N是一种由醋酸乙烯酯乙烯共聚物组成的中等柔性可再分散乳胶粉，与无机及有机界面都具有好的拉伸粘结强度。

德国瓦克可再分散乳胶粉4036

N是一种由醋酸乙烯酯和乙烯共聚物组成的可再分散乳胶粉，遇水后能够再次分散。

德国瓦克可再分散乳胶粉4036 N可以改善砂浆的粘结强度、抗折强度、形变能力、耐磨性能和可施工性能，但是对流动性、触变性及保水性没有很大的影响。

所以它可以和其它产生特殊性能的砂浆添加剂结合使用，改善砂浆性能。

德国瓦克可再分散乳胶粉4036 N

含有一种具有防结块作用的精细矿物填料。且生产过程中不使用溶剂、增塑剂和成膜助剂。

产品应用：

要配制粘结砂浆和修补砂浆等预拌干混砂浆，只需将德国瓦克可再分散性乳胶粉4036 N与其它干组分在适当的设备中混合即可。在混合时应确保温度不会急剧升高，否则可再分散乳胶粉会因其具有热塑性而凝聚。加入足量的水后，可以机械或人工搅拌砂浆。人工搅拌时，因为施加的剪切力小，所以建议搅拌后让物料熟化5分钟后再次彻底搅拌。使用强制式搅拌机搅拌时，一般可以取消熟化时间。

德国瓦克可再分散乳胶粉4036N产品性能：

德国瓦克可再分散性乳胶粉4036N是一种不改变流变性能的中等柔性的通用型粉末。特别适用于配制低排放量及高强度的砂浆产品。

包装：

25公斤/袋，975公斤/托

德国瓦克4036N乳胶粉须存放在阴凉处，并且要防止受潮。由于本产品具有热性，因此，在温度较高的环境下储存应避免受压，否则将有结块的危险。从交付发运开始，存放时间不宜超过6个月。