

A387Gr21钢板舞钢3Cr1Mo美标

产品名称	A387Gr21钢板舞钢3Cr1Mo美标
公司名称	河南尊信钢铁贸易有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	厂家:舞阳钢厂 产地:河钢舞钢 标准:美标
公司地址	舞钢市恒大华府
联系电话	137-81880376 13781816906

产品详情

A387Gr21钢板舞钢3Cr1Mo美标订货137/8188/0376 张经理 QQ2936789648

中文版ASTM A387/A387M-2011压力容器用钢板

1Cr5Mo (STFA25、STPA25、STBA25、P5、T5)、
12Cr1MoVG、10CrMo910 (P22)、P11、P91、12Cr2MoWVTiB(R102) A333
Gr6、16MnDG、10MnDG、09DG A106B/C、A53B、API
5L、ST45.8-III、SA210-C、20#等15CrMoG(STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)

美国金属材料与试验协会标准?压力容器用铬钼合金钢板标准规范?

ASTM?A?387/A?387M-10?代替ASTM?A?387/A?387M-06a

2级和12级?11级?22、21、5、9、21L、22L级?

抗拉强度 , ksi(MPa)?55~80 (380~550) ?60~85 (415~585) ? 60~85 (415~585)

屈服强度 (最小值) , ksi(MPa)?33 (230) ? 35 (240) ?30 (205)

标距为8in. (200mm) 的伸长率? (最小值) , %A?18?19?—?

标距为2in. (50mm) 的伸长率? (最小值) , %A?22?22?18

断面收缩率 (最小值) , %?—137**8188//0376?—?45B?40C?

注 : A伸长率调整见A?20/A?20M标准。??B在圆形试样上测量。?C在扁平试样上测量

抗拉强度, ksi(MPa) 70~90 (485~620) 75~100 (515~690) 65~85 (450~585) 75~100 (515~690) 85~110 (585~760) www.hgwugang.com

0.2%屈服强度 (最小值) , ksi(MPa) 45 (310) 45 (310) 40 (275) 45 (310) 60 (415)

标距为2in. (50mm) 的伸长率 (最小值) , % 18 18 18 18 18

标距为8in. (200mm) 的伸长率 (最小值) , % 18 18 19 — —