

德国瓦克4115N乳胶粉 瓦克可再分散乳胶粉

产品名称	德国瓦克4115N乳胶粉 瓦克可再分散乳胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:4115N 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

产品详情

德国瓦克4115N乳胶粉 瓦克可再分散乳胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉4115N 德国瓦克乳胶粉4115N 瓦克4115N胶粉

德国瓦克可再分散乳胶粉4115N再内墙批荡料、腻子 and 填缝剂中的应用

将德国瓦克可再分散乳胶粉4115N添加在内墙批荡料、腻子和填缝剂中可显著提高该材料的粘合力、耐磨性与柔韧性，有效提高腻子的保水性和耐磨性。德国瓦克可再分散乳胶粉4115N在石膏及无水石膏基材料的改性将德国瓦克可再分散乳胶粉4115N添加到以石膏作胶粘剂的修补材料和石膏板材中，可提高产品的抗折强度、抗冲击性能和粘合强度。为改善保水性，可加入纤维素醚等添加剂。须注意的是，保水剂以及德国瓦克可再分散乳胶粉4115N的添加会增加砂浆的含气量，对于某些特殊情况下可能需要加入一定的消泡剂。德国瓦克可再分散乳胶粉4115N在干混砂浆的加工使用过程中对生产粉末类干混砂浆产品，无论是粘合剂或批荡料等的生产，均是将德国瓦克可再分散乳胶粉4115N与其它的干粉料在适当的搅拌设备中进行混合。混合过程中温度不能升得过高，否则将导致热塑性的可再分散胶粉凝结，从而形成小的树脂结块。使用时将干混砂浆加入足够量的水以后，可以用人工或机械的方式进行搅拌。由于用人工方式搅拌产生的剪切力小，所以好是让搅好的混合物静置5分钟进行熟化，再搅拌后使用。此步骤在使用强制式螺旋机械搅拌时，则不是必需的。德国瓦克可再分散乳胶粉4115N的贮存德国瓦克可再分散乳胶粉4115N须存放在阴凉处，并且要防止受潮。由于本产品具有热塑性，因此，在温度较高的环境下储存应避免受压，否则将有结块的危险。从交付发运开始，存放时间不宜超过6个月。德国瓦克可再分散乳胶粉4115N与水硬性的粘合剂、填料以及颜料等混合后可提高贮存稳定性，因为这些物质有防止凝结的作用。不过上述混合物仍需防止受潮。

德国瓦克可再分散乳胶粉4115N的包装25KG纸袋密封包装

河南麦肯姆化工有限公司专业供应全球知名品牌德国瓦克乳胶粉，专业应用领域分别有瓷砖粘结剂、外墙外保温系统粘结砂浆、外墙外保温系统抹面砂浆、瓷砖勾缝剂、自流性水泥砂浆、内、外墙柔性腻子、柔性抗裂砂浆、胶粉聚苯颗粒保温砂浆、干粉涂料、对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品、复合保温一体板、水泥路面修补料、混凝土路面修补料、透水混凝土、清水混凝土系列等等。

详情致电咨询：13203858026（张经理）

更多详情访问：<http://www.hnmkm.com>（河南麦肯姆化工有限公司官网）