

立式防爆操作柱远程控制

产品名称	立式防爆操作柱远程控制
公司名称	浙江森恩防爆电器有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:bzc51 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇峡门工业区
联系电话	18758775681

产品详情

立式防爆操作柱远程控制

防爆操作柱是一种防爆主令电器，有立式和挂式两种，外壳用铝合金压铸成型，表面喷塑外形美观；可以选配立式，立式站杆材料为优质不锈钢，坚固耐用，美观大方。内装有防爆指示灯、防爆电流表、防爆电压表、防爆按钮、防爆转换开关及用户需要的其他元件（如电位器、频率表、转速表等）；各种防爆转换开关功能30多种，由用户根据需要进行选择进行组装；防爆电流表及防爆电压表量程由用户确定；可按用户要求特制；使用钢管或电缆布线。可使用电压为220V或380V，电流可为6A，10A，16A
防爆立式操作柱 铝合金防爆操作柱。

立式防爆操作柱远程控制型号含义

产品型号	BZC53-A2G	BZC53-A2B1G	BZC53-A2D1G	BZC51-A2D2G
含义	两钮	两钮一表	两钮一灯	两钮两灯
产品型号	BZC53-A2K1G	BZC53-A2B1D2G	BZC53-A2D2K1G	BZC51-A2B1D2K1 G
含义	两灯一开关	一表两灯一开关		
备注	立式安装时加价80元,户外安装配相应的雨具另报价			

立式防爆操作柱防爆等级为ExedmIIT6,ExedmIICT6,可以用在1区,2区危险场所以及IIA,IIB,IIC类体环境,表面温度允许85摄氏度。防护等级为IP65,防尘效果可以让尘埃完全无法进行设备内部,防水效果可以达到任何方向喷水均对该防爆操作柱无有害影响。

本公司对该产品：一年内有质量问题包换，三年内有质量问题保修。