

监控摄像防爆接线箱铸铝分线箱订做

产品名称	监控摄像防爆接线箱铸铝分线箱订做
公司名称	浙江森恩防爆电器有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:bjx51 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇峡门工业区
联系电话	18758775681

产品详情

监控摄像防爆接线箱铸铝分线箱订做

监控防爆接线箱普遍使用在石油化工等有爆炸性的危险场所，在电气控制系统之中作为指令的发送以及设备状态监视之用。防爆接线箱的外壳一般都是采取铝合金铸造成形，再通过抛丸处理之后再由高压静电喷塑。防爆接线箱主要是用来防爆的，而防爆的形式却有多种能够选择。复合型的防爆控制箱是由增安型外壳再在箱内安装防爆元件，或者主腔选择隔爆型式、接线腔再用增安型式的。

监控防爆接线箱产品特点；

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

接线端子采用增安型专用接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配；

进线口方向可根据用户要求确定，并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头；

进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式；

增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。

监控防爆接线箱技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExeIIT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

进出线数量：按客户要求

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

监控防爆接线箱安装及维修

- 1.安装及维修前需切断前级电源；
- 2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 3.控制箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 4.非专业人员严禁开盖安装维修。
- 5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。