

农村生活玻璃钢废水排放设备价位

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 农村生活玻璃钢废水排放设备价位 |
| 公司名称 | 山东浩润水处理有限公司 |
| 价格 | 52000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:浩润 型号:HR 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市寿光市纪台镇张家楼子村东首 |
| 联系电话 | 15153622972 |

产品详情

农村生活玻璃钢废水排放设备价位

山东浩润，专业、诚信、品质，为用户创造感动！！

销售部——孙志军：15153622972（微信同号）

一体化设备共有六部分组成：

共有六部分组成：

- (1) 初沉池
- (2) 接触氧化池
- (3) 二沉池
- (4) 消毒池，消毒装置
- (5) 污泥池

(6) 风机房、风机组成。

我公司主要承接各种污水处理工程和设备制造、销售业务。设备制作主要包括地理一体化污水处理设备、刮泥机、气浮机、斜管沉淀器、过滤管的制作与销售。环保工程主要致力于各种工业污水和生活污水的设计、施工、安装调试。同时公司还承接各种饮用水及工业用水净化工程

工艺流程图如下

农村生活玻璃钢废水排放设备价位

一、一体化生活污水处理设备简介

现代污水处理技术发展的总趋势是在保证出水水质的前提下尽可能地缩短和简化工艺流程。那么，围绕时空要素，克服传统污水处理工艺流程复杂的弊端，通过对构筑物合理的一体化设计，利用最合理的时空安排，完成池体连续稳定工作的一体化装置，便符合这一污水处理技术发展的总趋势。污水处理一体化装置既可以把曝气和沉淀等操作按时间或空间顺序进行调配，也可以把曝气、沉淀单元或不同工艺的构筑物进行合建。其目的都是为了尽量减少占地面积、降低造价和运行费用，空间和时间则是此类工程设计的关键因素。国内外学者对污水处理一体化装置已经进行了广泛的研究工作，主要是结合一些传统的污水处理工艺(如A / O、氧化沟、MBR和sBR等)设计制造各种一体化生活污水处理装置，现有的一体化生活污水处理装置除一体化氧化沟外都比较适用于中小规模的污水处理。

农村生活玻璃钢废水排放设备价位

二、工艺流程

1、A/O一体化生活污水处理装置

经大量实践检验，A / O工艺对生活污水能取得较好的处理效果，包括其良好的脱氮除磷效果。A/O一体化生活污水处理装置是一种将缺氧、好氧段组成一个整体的污水处理装置，若再把沉淀池组合进来，起到二沉池的作用，则可进一步提高出水水质。

其主要特点有：

- (1)占地少、运行成本低、管理容易；
- (2)耐冲击负荷、出水水质好；
- (3)可将出水回流至反应器进水口，形成“前置式反硝化生物脱氮系统”，取得较好的脱氮效果；
- (4)处理能力相对有限，大都适用于中小规模的污水处理。

2、一体化氧化沟 一体化氧化沟又称合建式氧化沟(combined oxidation ditch)，曝气净化与固液分离操作在同一个构筑物中完成，无需建造单独的二沉池，污泥自动回流，可应用于较大规模的污水处理工程中。一体化氧化沟最早由Pasveer教授于1954年在荷兰Voorschoten研制成功，规模型开发研究始于20世纪80年代，美国称之为ICC(interchannel clarifier)型氧化沟 1。

它的主要特点有：

- (1)不设初沉池和单独的二沉池，流程短且占地少，建造及运行费用低，管理简便；
- (2)污泥自动回流且回流及时，剩余污泥量少且性质稳定；
- (3)抗冲击负荷能力强，硝化和脱氮作用明显，并有一定的除磷效果；
- (4)沉淀器会对主沟的水力条件产生一定程度的不利影响，如增加水头损失、污泥回流不充分等，从而影响到氧化沟的整体处理效果。一体化氧化沟技术开发至今已得到了迅速发展，根据沉淀器置于氧化沟的部位进行区分可概括为3类：沟内式、侧沟式和中心岛式一体化氧化沟。这3种形式国内都有工程实践，国外的发展更为丰富，据1987年统计，美国已有92座合建式氧化沟。

农村生活玻璃钢废水排放设备价位

3、一体化膜生物反应器 一体化膜生物反应器是将膜组件内置于生物反应器，集膜过滤和生物反应器的优点于一身的污水处理一体化装置。

其主要特点有：

- (1)将膜分离设备取代二沉池进行泥水分离，并且剩余污泥少，具有技术、管理、投资和占地等方面的综合优势；
- (2)膜组件通常放置于生物反应器内，无需污泥回流设备，比膜外置式的能耗低得多，而且能大幅度去除细菌和病毒，出水水质好；
- (3)膜组件下方设有穿孔管曝气，在膜表面形成循环流速可减轻膜面污染和臭味的产生；
- (4)膜组件比较容易堵塞，需要清洗和更换，带来操作上的不便。

4、SBR一体化生活污水处理装置 SBR工艺是将曝气、反应、沉淀、排水、闲置这些单元操作按时间顺序

在同一个反应池中反复进行。一体化SBR反应器是SBR操作工艺与厌氧、好氧等生物过程相结合而构成的一体化装置。

其主要特点是：

(1)流程简单、曝气池容积小、不设二沉池、不需污泥回流及池容利用率高；

(2)出水好且水质稳定，并可取得较好的脱氮效果；

(3)运行和操作灵活、管理方便。

5、一体化生物电化学反应器 一体化生物电化学反应器生活污水处理设备)是将电化学的方法(电凝聚和电气浮等)与生物处理过程结合起来的一体化装置。它具有同时除去水中有机物、细菌、有毒重金属和其他毒物，生活污水处理设备降低浊度的优点，但存在电能和电极材料消耗大等缺点。

6、其他一体化生活污水处理装置 除以上一体化装置外，还有许多利用各种物理、化学和生物的方法，针对不同特性污水进行设计，将多个处理过程集成于一体的一体化装置。如针对生活污水，将生物接触氧化法改进得到以下工艺：调节池—一段接触氧化池—一段沉淀池—二段接触氧化池—二段沉淀池—消毒池，已应用于xHs系列一体化污水处理设备中；Albin Pintar等则使用离子交换+接触氧化的方法处理生活污水。针对含油污水，使用水解+微滤的工艺可以取得较好的处理效果。Sheng H.Lin等采用气提+Fenton氧化+SBR的工艺处理COD达80 000 mg / L的高浓度污水，COD去除率高达99%以上。

山东浩润，专业、诚信
、品质，为用户创造感动！！