

恒压切线消防泵 立式喷淋泵 增压设备厂家

产品名称	恒压切线消防泵 立式喷淋泵 增压设备厂家
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2165.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量20L/S XBD12.5/20-80L:扬程125米 上海:功率75KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

恒压切线消防泵 立式喷淋泵 增压设备厂家

消防泵导读：立式恒压切线消防泵，增压稳压消

防泵，消防泵工作原理构紧凑、体积小、外形美观，立式恒压切线消防泵，增压稳压消防泵，消防泵工作原理主要用于消防系统管道增压送水，运行平稳，噪音低，组件同心度高 一、产品概述：立式恒压切线消防泵，增压稳压消防泵，消防泵工作原理供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水，XBD-I立式消防泵也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。大西洋泵业生产的XBD-I立式消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。大西洋泵业产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。大西洋泵业：0577-67333268 15382551888（魏喜超）大西洋泵业官网：www.atlantic-pump.com 消防泵网：www.xiaofangbengwang.com

二、产品特点：1、XBD-I立式消防泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。5、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

三、工作条件：

- 1、立式消防泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超过0.1%。
- 2、介质温度：-15 ~120 。
- 3、最大工作压力：XBD型泵： 2.5MPa,即系统压力+扬程 2.5MPa,XBD(I)型泵： 2.0MPa。
- 4、环境温度不大于40 ，相对湿度小于95%。

四、安装说明：

- 1、立式消防泵安装时管路重量不不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
- 2、泵瑟电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无需调整，因此安装时十分方便；
- 3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物，（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损坏过流部件；
- 4、安装进必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一