

苏州可移纸不干胶标签定做标签贴纸不干胶设计加工

产品名称	苏州可移纸不干胶标签定做标签贴纸不干胶设计加工
公司名称	苏州双峰包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏苏州吴中区甪直镇东石泾港路1299号再生资源产业园1栋
联系电话	0512-65017197 13906134185

产品详情

众所周知，日化产品具有较高附加值，所以品牌众多，竞争激烈。消费者在琳琅满目的商品中选择一个商品，产品外包装是吸引消费者的关键因素，而日化产品外包装很重要的就是标签，可见标签的精致与否起到关键的作用。不干胶标签可以较为完好地体现标签所需的要求。 特点优点：具有不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水、无污染、节省贴标时间等优点，应用范围广，方便快捷。各类不干胶标签都可应用在一般纸张标签所不能胜任的材料上，可以这样说，不干胶标签是一种万能的标签，不干胶标签印刷同传统印刷品的印刷相比有着很大的差别，不干胶标签通常在标签联动机上印刷加工，多工序一次完成，如图文印刷、模切、排废、切张和复卷等。可见，不干胶标签对印刷工艺和印刷设备有着较高的要求，因此选择不干胶标签要注意以下几点： 注意事项 根据贴标物体的类型、档次、质量、粘贴表面的特征、使用环境及用户的要求等综合考虑。如果要用透明度好的聚丙烯不干胶标签制成的标签贴到透明瓶体上可产生无标签的时尚感觉，可提高商品的档次，刺激消费者的购买欲望。而聚氯乙烯薄膜的柔韧性、收缩性、不透光性、加工特性及贴标特性都十分好，且色彩鲜艳，具有宣传促销商品的作用。 薄膜类不干胶标签的表面一定要光滑致密、密度均匀、色泽一致、透光性好，以保证薄膜吸墨均匀、同批印品的色差小。 不干胶标签的厚度要均匀，强度指标要合格。印刷过程中施加的印刷压力跟不干胶厚度有关，如果厚薄不均，则印刷压力也不均一，会导致标签印刷品的字迹或墨色有深有浅。如果薄膜强度太差，印刷过程中薄膜的张力就难以控制，会对模切和排废产生很大影响。 不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。平整度好，印刷时才能正确输送、运行、套准及收卷。薄膜的复卷张力要均匀适当，如张力太小，薄膜基材松弛，纵横向套印不准；如张力太大，基材横向收缩，套色不稳定，也难以正常印刷。 膜类不干胶标签还要具有耐腐蚀性，耐老化，不退色，收缩、膨胀比率小的特性。如耐腐蚀性差，易老化、退色，则制成的标签不耐用，还会影响到商品的销售和使用。如果收缩、膨胀比率较大，则不但影响印刷时的套印精度，还会使标签在使用过程中发生变形，影响商品的销售和使用。特别是高档商品的标签，应尽量避免商品未过期，而标签已老化的尴尬局面（标签老化包括塑料老化及油墨退色等原因）。必要时应对塑料或标签进行耐老化实验，检测其使用性能。 选购的不干胶标签也要在有效期内，保持良好的粘性。 我们公司的经营理念：以质量求生存，靠信誉谋发展；以价格赢客户，靠新品拓市场。公司以“诚信”为基础，严格按照“以质量求生存，靠信誉谋发展；以价格赢用户，靠新品拓市场”的经营理念，及时为客户提供高质量、优质的产品，同时，以不断更新的理念和真诚竭力的合作诚意，与各界同仁一道共同发展、壮大。 公司可根据客户产品要求专业定制生产

欢迎您前来咨询与合作!!!