

多功能行程限位器

产品名称	多功能行程限位器
公司名称	上海乔正起重电器有限公司
价格	150.00/个
规格参数	乔正电器:
公司地址	中国海市金山区上海市金山区余泾镇公园路99号
联系电话	15757780839

产品详情

【简单介绍】

多功能转角式行程限位器系引进法国波坦茵（POTAIN）公司产品国产化设计生产。产品的各性能指标均达法国波坦茵（POTAIN）公司产品技术要求。

【详细说明】

DXZ多功能行程限位器

多功能转角式行程限位器（以下简称限位器）系引进法国波坦茵（POTAIN）公司产品国产化设计生产。产品的各性能指标均达法国波坦茵（POTAIN）公司产品技术要求。多功能行程限位器

用途及适用范围 本产品可广泛应用于建筑、港口、矿山等行业的起重、传输机械的空间三坐标的控制和限位，具有体积小、功能多、精度高、限位可调、通用性强及维护安装和使用调整方便等特点。

主要技术参数 a、工作环境 环境湿度：233-328K（-40-- + 55 ） 相对湿度：不大于90%
b、传动比：1：13-960 c、重复定位精度：记忆凸轮的转角误差不大于 d、额定电压：
AC：125—250V DC：30V e、额定电流：6A f、控制回路
标准设计回路为1—4个，可根据用户需要增至5-6个控制回路。

DXZ型多功能行程限位器结构

DXZ型多功能行程限位器由高精度的大传动比减速器和与其输出轴同步的机械记忆控制机构、传感器组成

DXZ型多功能行程限位器工作原理

DXZ型多功能行程限位器与被控制机构同步的位移信号经外接挂轮变速后与限位器的输入轴联接，经减

速器变速转换成输出轴的角位移信号而实现。3、DXZ型多功能行程限位器安装和调整DXZ型多功能行程限位器调整轴对应的记忆凸轮及微动开关分别为：1Z—1TZZ1WK；2Z—2T—2WK；3Z—3T—3WK；4Z—4T—4WK；

DXZ型多功能行程限位器调整程序

- a、拆开上罩壳，检查并拧紧2—M3×55螺钉。
- b、松开M5螺母。
- c、根据需要，将被控机构开至指定位置（空载），这时控制该机构动作对应的微动开关应瞬时切换。即：调整对应的调整轴（Z）使记忆凸轮（T）压下微动开关（WK）触点。
- d、拧紧M5螺母。（螺母一定要拧紧，否则将产生记忆紊乱）。
- e、机构应反复空载运行数次，验证记忆位置是否准确。（有误时重复上述调整）。
- f、确认位置符合要求；紧固M5螺母；装上罩壳。
- g、机构正常工作后，应经常核对记忆控制位置是否变动，以便及时修正。

姓名：毛平吉先生（经理）电话：15757780839 13221197512地址：上海市金山区朱泾镇公园路99号公司：上海乔正起重电器有限公司主营产品：dxz行程限位器;qcx起重量限制器;开度仪（高度仪）;时间继电器;遥控器;sx双向行程限位器;dcq起重量限制器;bcq起重量限制器;