

大商场 安装消防泵 恒压切线泵 诚械厂家喷淋泵

产品名称	大商场 安装消防泵 恒压切线泵 诚械厂家喷淋泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	998.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量25L/S XBD4.0/25-80L:扬程40米 上海:功率18.5KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

大商场 安装消防泵 恒压切线泵 诚械厂家喷淋泵

XBD-HY(HL)系列变流恒压消防切线泵最大的特点是变流稳压，流量、扬程曲线很平坦，既泵从零流量到所需最大流量范围内变化时，扬程基本不变（其扬程变化在5%范围内），保证小流量或零流量时不潮压，避免大流量时供应不上水。这种特性完全符合消防现场的使用特点，确保消防工作正常进行，大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。

1、高效节能：采用CFD计算流体动力学，分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计，确保泵有高效的水力形线，提高了泵的效率。2、安装、维修方便：立式管道式结构，泵的进出口能象阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。3、运行平稳，安全可靠：电机与泵直联，简化了中间传动结构，增强了运行的平稳性，使该机组运行平稳，安全可靠。4、不锈钢套：轴的机封位置是相对易被锈蚀之处。直联式泵轴一旦被锈蚀，易造成机封密封失效。泵此处采用镶配不锈钢套，避免锈蚀发生，提高了轴寿命，降低运行维护成本。5、轴承：泵所配电机中，Y（Y2）280以下轴伸端轴承（包括Y180以下风叶端轴承）采用封闭式轴承，正常使用时，免电机轴承的维护保养。6、机封：机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构，将传统机械密封中轴上密封密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封，提高了密封效果。

二、技术参数流量：5-200L/S转速：980-2900r/min口径： 50- 300温度范围： 80 工作压力： 1.6MPa
Pa配套电机：绝缘等级：B级或F级防护等级：IP44或IP54