沈阳供应膨胀止水条

产品名称	沈阳供应膨胀止水条
公司名称	沈阳海华恒远工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区吉工二街54号112
联系电话	024-25285318 13609822468

产品详情

沈阳供应膨胀止水条

沈阳海华恒远工程材料有限公司最新开发研制的PN型遇水膨胀橡胶止水条缓膨型一PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条，由高分子吸水材料和橡胶加工而成的，遇水膨胀橡胶，具有吸水膨胀的功能，又有一般橡胶的弹性，在约束的条件下能彻底止水防渗，效果极佳。二沈阳海华恒远工程材料有限公司最新开发研制的PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条，克服了（原BW—91型）止水条胶体软，吸水快不适合垂直和隧道弧型施工的缺点。PN型遇水膨胀橡胶止水条，是一种封闭膜胶体属缓膨型，在实际与混凝土施工中不会吸水膨胀，只有外来水渗入时，才会逐步吸水膨胀，靠自身膨胀产生的压力挤密混凝土之间的缝隙，真正起到以水止水防渗的效果。膨胀率为200%—600%（可调）

四施工现场鉴别

首先将产品取样为长30mm宽20mm厚2mm的长方体，放入静水中浸泡72h，观察膨胀橡胶的膨胀率（小样不散不裂没有形成絮状物）一般为原体积的1.5—2倍。

五反复膨胀实验将体积膨胀的遇水膨胀橡胶缓膨型止水条样品，在70?下烘干或自然晒干后，再放入水中看是否能反复膨胀，PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条的反复膨胀十分重要，直接关系到工程的长远质量问题，必须引起高度重视。

六使用方法1.　采用PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条用于混凝土施工缝的止水，施工缝处可留作平缝平面可以是粗糙的，也可是比较光滑的,可以是平面施工缝，也可是垂直施工缝。只需扫净表面浮土，将PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条贴在已浇混凝土的表面上,
必要时可以每隔0.5米左右用强钢丁辅助定位。即可继续浇筑下一段混凝土。

2.　施工缝也可做成凹形接缝，然后放入PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条，使其一部分露出施工平面,然后可浇筑下一段的混凝土。

注意事项1.　PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条在结构缝隙界面要连续,不能有断点,接头处侧向接 30mm以上。

2. 浇筑混凝土遇水膨胀橡胶缓膨型止水条不能暴露在外，至少应有 30mm以上的砼覆盖层。

3. PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条定位后，至下一道砼覆盖前要避免雨水，地下水浸泡。

七产品规格

PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条用纸箱包装，现生产30MMX20MM规格，每箱25米，分5盘，每盘5米。PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条隔离全部用塑料包裹。并根据用户需要，可生产异型规格的PN型遇水膨胀橡胶缓膨型止水条。

八应用范围

适用于砼施工缝 、伸缩缝 、沉降缝 、板缝。如隧道工程 、地下工程 、大坝 、水电站 、游泳池 、贮水池 、污水处理厂等。

九我公司在保证质量的同时，将一如既往地努力开发新型止水材料的续研与应用工作，本公司始终以“质量第一，用户至上 ”为宗旨，产品质量实行三包。以优质的产品，一流的售后服务，同各界朋友真诚的合作。