

HFKLT2-II 拉绳开关双向拉绳开关

产品名称	HFKLT2-II 拉绳开关双向拉绳开关
公司名称	上海乔正起重电器有限公司
价格	150.00/个
规格参数	乔正电器:
公司地址	中国海市金山区上海市金山区余泾镇公园路99号
联系电话	15757780839

产品详情

简介 双向拉绳开关是当皮带输送机发生事故时，能够紧急停止输送机的保护装置。双向拉绳开关安装在皮带输送机两侧，用钢丝绳沿着输送机两侧把开关连接在一起，两开关间隔离不应超过40米（有坡度时应缩短为25米）当皮带输送机出现紧急状况在任意位置都可紧急停止输送机。

使用双向拉绳开关可防止昂贵的输送带受损害以防止进一步的工矿事故和人生伤害。双向拉绳开关在安全运行输送系统里是不可缺少的保护装置，其广泛应用于钢铁厂、火力发电厂、水泥厂、化工厂、港口等等。产品特点 坚固的铸铝外壳、静电防腐涂装适应于恶劣工矿环境安装。

防护标准IP65在恶劣环境也可使用。

使用高性能的微动开关和无需要维护的铜管技术，耐久性卓越。可生产自动复位型产品。

技术规格

接点容量：2个SPDT 400VAC 10A

动作角度：20°

缆绳动作张力：49 ± 10N (5 ± 1kgf)

防护等级：IP65

环境温度：-20 ~ +80

电缆入口：M20*1.5 应用范围

常规皮带输送机,包括平皮带输送机和槽形皮带输送机

地下、索道支撑皮带输送机

轮船装卸系统、堆取料输送机

举例安装示意

动作说明

示意图中的角度为开关倾斜动作角度

接点1, 2倾斜到20°时常开

接点4, 5倾斜到20°时常闭

手动复位式是控制杆倾斜到30°时就被固定控制

杆锁定操作复位控制杆就会恢复原位置

接点动作位置根据调整凸轮可变更 控制示意图

外形尺寸

姓名：毛平吉先生（经理）电话：15757780839 13221197512地址：上海市金山区朱泾镇公园路99号公司：
上海乔正起重电器有限公司主营产品：dxz行程限位器;qcx起重量限制器;开度仪（高度仪）;时间继电器;
遥控器;sx双向行程限位器;dcq起重量限制器;bcq起重量限制器;