

# 南充市政井盖，南充铸铁井盖，南充球墨铸铁井盖

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南充市政井盖，南充铸铁井盖，南充球墨铸铁井盖  |
| 公司名称 | 崇州市元通合力市政设施制造厂          |
| 价格   | 200.00/个                |
| 规格参数 | 规格:700<br>生产地址:南充市政井盖   |
| 公司地址 | 四川 成都 崇州市元通镇            |
| 联系电话 | 13548105158 13608204957 |

## 产品详情

南充市政井盖，南充铸铁井盖，南充球墨铸铁井盖

一种专利三防井盖：新型井盖的井盖片和井盖座分别在两端有耳部结构，其中在一端形成一折页结构，这样井盖敷设后，井盖片就不易从井盖座上取下，另一端则加装锁具，提高了井盖的安全程度。另外为提高井筒盖的防水性能，可以在井盖片和井盖座压合处装一密封胶条，为满足北方地区为井筒的防寒要求，可以加长井盖座井壁，并在其上装一保温苯板。

电力方面专门的三防井盖具有很好的防盗、防意外跌落、防静电特性。防盗井盖采用复合材料制造，基体材料为不饱和聚酯树脂、增强材料使用连续玻璃纤维，填充料为0.5~5毫米直径石英砂。井盖材料不含任何金属及可回收材料，从根本上解决井盖被盗可能。另外，井盖由球墨铸铁锁具锁定，且只能使用专用开启工具开启。这样，避免了非作业人员开启的可能，方便使用单位加强井下安全管理。南充市政井盖防跌落：井盖采用双层结构，层为承载层、第二层为防跌落层。承载层设计承载能力大于等于36吨，防跌落层设计承载能力大于等于500千克，防止在层承载井盖打开后人员意外跌落，同时也可防止其他异物掉入作业井中。南充市政井盖防静电：所有材料通过复合工艺处理后，材质本身不会产生静电，同时在开启和关闭时，碰撞不会产生火花，从井盖安装应做到轻便、牢靠、型号统一、标志明显；井盖上配备提盖与撬棍槽，当室外温度小于等于-200C的地区，应将井中设置为保温井口，增置木制保温井盖板。井室应在铺好管道之后着手砌筑，其尺寸与管道在井室内的位置，管口不得砌于井外，且与井壁、井底的距离不得小于0.25m；雨天砌筑井室，须在铺筑管道时一并砌好，以防雨水汇入井室而堵塞管道。盖板顶面标高应力求与路面标高一致，误差不超过±5mm，当为非路面时，井口略高于路面，但不得超过50mm，且做坡度为0.02的护坡。木制保温井盖的设计理念

1. 南充市政井盖室内生活给水系统（1）  
应考虑管道井与采暖管道井合用；（2）

地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖。2. 室内消防系统(1) 应考虑管道井与采暖管道井合用；(2) 屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内，若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时，则需要设置电伴热系统保温。(3) 地下室不采暖：自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气)，消火栓系统则要采用电伴热保温。见《喷规》(4) 地下室采暖：自动喷水灭火系统采用湿式系统，局部与室外直接连通的部位(地下车库的入口处等)给排水及消防管道可能结冰的部位，可考虑局部采用电伴热系统，或局部自动喷水灭火系统采用干式系统。消火栓系统不需电伴热。3.

南充市政井盖室内污水系统和雨水系统(1)

污废水管道及雨水管道均应布置为内排水系统。(2)

对于阳台可能冰冻的地区则应采用相应的保温措施。4. 室外给水系统(1)

室外给水管采用直埋式，埋设在冰冻线以下。(2) 当采暖室外计算温度低于 $-10^{\circ}\text{C}$ 的地区，各种室外水表井、阀门井均应做保温井口或采取其他保温措施，一般在人孔处设保温井口及木质保温盖，保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图。

1、南充市政井盖球墨铸铁盖板具有很好的安全，防作用，行人，车辆在上面行走的时候都不用担心安全问题。

2、南充市政井盖其次，该产品还具有很大的承重能力，球墨铸铁盖板的拉力及韧性是普通铸铁的四倍，接近于钢的材质，适合各种道路使用。

3、南充市政井盖球墨铸铁盖板在生产的时候采用了一体化连接，不会脱离地面，不会出现移位现象。

4、南充市政井盖在使用的时候，球墨铸铁盖板与井座一体化连接，具有很好的防盗功能，而且在使用中也不会影响美观，大锤砸不烂，完全防盗。

5、南充市政井盖球墨铸铁盖板的耐腐蚀能力比较强，大家也知道，下水井内环境复杂，各种化学物质充斥，它不受化学物质的腐蚀，使用寿命30年以上。