

宣城XH41A型鸭嘴阀止回阀排污阀 DN3000

产品名称	宣城XH41A型鸭嘴阀止回阀排污阀 DN3000
公司名称	巩义市合兴管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇罗口村
联系电话	15138908525

产品详情

为什么选择我们，我们的优势：

- 一、价格合理，质量保证，大量现货供应。
- 二、非标准规格支持来图定制，制作工期短。
- 三、所有产品质保一年，售后可靠，有工程师提供技术指导。

非标准定制规格，请根据相关参数确定，如有其他疑虑问题请联系

- 1、咨询旺旺客服在线
- 2、拨打客服电话：151----3890----8525 翟经理

法兰式橡胶排污止回阀产品主要用途：应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统. 产品主要特点：橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计，不会引起淤积和东西卡住现象发生，降低了维护成本，并允许固体颗粒顺畅通过。阀体制造材料：氯丁橡胶，海普隆，丁睛橡胶及乙丙橡胶等；法兰材质：Q235，304，316等。

卡箍式鸭嘴阀

式鸭嘴阀广泛用于海岸、沙滩、码头、水库、市政排洪、排污，可谓是环保绿色阀门，该阀门取代拍门止回阀，彻底解决拍门易被泥沙、淤泥、石块、植被、海洋生物阻塞的问题。卡箍式鸭嘴阀产品主要用途：应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统。

曝气型鸭嘴阀

本系列鸭嘴阀是由套装型鸭嘴阀系列加上曝气头等附件组合而成。污水处理工艺中，向氧化沟充入空气时阀体张开，不需要时闭合防止回流，防堵防腐，寿命长，安装也简单。曝气型免维护柔性单向阀所需规格少，口径小，而用量较大，很适合批量生产。

安装方法及尺寸：由橡胶法兰，阀体及鸭嘴一体制作而成，并带有衬垫金属法兰，可以与金属法兰自然连接，直接安装于罐体，管道及围堰上。安装连接时，法兰与连接法兰尺寸相对应，保证联接紧固后密封，还要注意不能碰坏橡胶排污止回阀的法兰唇边。

内置式鸭嘴阀

XH41A型鸭嘴阀主要用与污水排放系统，水泵出口提升泵站及液下曝气系统。

全橡胶结构，耐腐蚀，使用寿命长，效果好。并提供严密的密封，防倒灌、倒流、免维护。

安装使用

直通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。

旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。

安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。

优点

鸭嘴阀成本低，如采用合适橡胶原料使用寿命超过金属止回阀，安装方便，安装方式灵活多样，可修补。

- (1) 维持较高的射流速度。
- (2) 防止海水和泥沙入侵是鸭嘴阀的主要性能。
- (3) 有利于排放管冲洗。
- (4) 在一定的条件下，可获得更高的稀释度。
- (5) 不腐蚀。