

现货森拉天时钨钢TSF22刀具长条

产品名称	现货森拉天时钨钢TSF22刀具长条
公司名称	东莞市中钢特殊钢有限公司
价格	100.00/件
规格参数	密度:14.5g/cm 尺寸:规格齐全 硬度:92.7HRA
公司地址	广东省东莞市长安新安横岗路
联系电话	0769-81887077 13694972545

产品详情

森拉天时 (ceratizit) 公司为奥地利攀时 (Plansee) 集团控股子公司, 拥有400,000,000欧元销

售额和3500名员工的森拉天时 (ceratizit) 公司在全球3个经济区域中拥有超过30个生产和销售公

司, 并在中国区设有生产基地, 是世界上最大的硬质合金品牌制造厂之一。耐磨金属部门主要业务服务于工业应用领域, 我们提供的相关产品和服务为:

硬质合金冲压模具原材: 适用于冲压马达矽钢片、精密五金、手表机芯配件、乐器弹簧片、等钢材、

铜材或其它材质产品, 达到耐磨和断裂韧度的理想组合, 具备很好的切边稳定性。线路板钻头毛坯: 规格尺寸可做到目前世界最细水平, 并有使用寿命长, 易加工等优点。钨钢长条刀、特殊刀: 适用于造纸、包装、纺织、烟草等行业的物料切割应用。拉丝、拉伸模具原材: 适用于适应于钢, 有色金属及其合金的线材、棒材与管材的拉伸与校准, 除了

能提供圆型、方型等常规模具规格外, 还能根据客户的要求提供最为复杂的拉伸模具。

硬质合金成分和特性 (经典牌号)

材质牌 号	粘合剂 Co (%)	硬度HRA (MPa)	T.R.S抗弯强度(MPa)	韧度KIC (MPa *m ^{1/2})
-------	---------------	-------------	----------------	-----------------------------------

CF-H25S	8.5	92.1	2600	10.1
CF-H40S	12.0	90.3	3000	12.0
TSF44	12.0	92.7	4600	7.5

CF抗蚀细晶粒材质表现出刀具和模具工业所需的优秀抗蚀性以及机械和物理性能。

CF-H25S:适合研磨材质和易磨损部分，硬度高，但有好的切边稳定性。

CF-H40S:达到耐磨和断裂韧度的理想组合，多用途理想材质。

选择森拉天时有理由