耐腐蚀生蚝清洗机 无损伤海蛎子清洗设备

产品名称	耐腐蚀生蚝清洗机 无损伤海蛎子清洗设备
公司名称	山东赫德食品机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	设备品牌:赫德 设备型号:3000 设备产地:山东潍坊诸城
公司地址	山东省潍坊市诸城市南环路18号大源枫香湖畔36 号(注册地址)
联系电话	18906366816

产品详情

平行毛辊清洗机广泛应用于萝卜、土豆、红薯、魔芋等根茎类果蔬的清洗,去泥;在玉米深加工中应用

也十分广泛,用于玉米去须清洗。咨询全自动毛辊清洗机、红薯平行毛辊清洗机、萝卜毛辊清洗机价格

欢迎来电咨询,来厂考察,洽谈业务。

对于清除山药、葛根等根茎作物表面的泥土往往耗费了生产企业的大量人工。我公司生产的毛辊高压喷淋去泥、去杂清洗机(36辊,有效毛刷尺寸长1000mm)是在仿制日本原装机型的基础上,结合我司多年的实践经验研制生产的。经用户实际使用证明,对清除根茎类产品中的泥土杂质效果十分理想,使生产企业节省了大量人工,提高了生产效率,降低了生产成本。

基本工作原理 产品在向前滚动的毛刷上不停地向前运动,使产品表面的泥土杂质随着毛刷的滚动 经过上部高压喷淋水管的清洗,达到清洗的目的,并将产品送入下一工序。

工作流程:

设备整个流程前面采用带水提升机进入毛辊高压喷淋清洗,喷淋水压力要求比普通毛辊清洗机压力高。

此泵头材质不锈钢,可防止存水产生锈迹,二次使用时污染产品。清洗机毛辊采用对插式的尼龙毛辊,可以清洗到产品的没个角落。配合高压喷淋水的冲刷,达到清洗产品清洗效果。毛辊清洗机根据产品产量及特性,来设计设备的长度,宽度。在清洗过程中,杂质被毛刷刷掉,跟随水流,进入底部的蓄水池,蓄水池分为两级,一级过滤漂浮物,直接截留在蓄水池上方的过滤网上,泥土在蓄水池中沉淀,经过水泵的抽离,污水进入二级蓄水池,再次过滤细小的杂质,及细小的泥沙,通过蓄水池的沉淀,达到杂质统一收集排放的效果。