

环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T3米手拉葫芦

产品名称	环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T3米手拉葫芦
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:五一 型号:1T*3米手拉葫芦 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T*3米手拉葫芦基本介绍

手拉葫芦又叫神仙葫芦、斤不落、手动葫芦，是一种使用简单、携带方便的手动起重机械，也称"环链葫芦"或"倒链"。它适用于小型设备和货物的短距离吊运，起重量一般不超过100T。手拉葫芦的外壳材质是优质合金钢，坚固耐磨，安全性能高。手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方向运行，从而平稳升降重物。

手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方向运行，从而平稳下降重物。手拉葫芦一般采用棘轮摩擦片式单向制动器，在载荷下能自行制动，棘爪在弹簧的作用下与棘轮啮合，使制动器安全工作。

环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T*3米手拉葫芦性能特点

它具有安全可靠、维护简便、机械效率高、手链拉力小、自重较轻便于携带、外形美观尺寸较小、经久耐用的特点，适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物，尤其对于露天和无电源作业，更显示出其优越性。

手拉葫芦主要机件选用合金钢材料制造，链条采用800Mpa高强度起重链条，材质一般为20M2，中频淬火热处理、低磨损、防腐蚀的链条；高强度吊钩，材质一般为合金钢，锻打式的吊钩设计确保了缓慢起升以防过载；符合欧洲CE安全标准。

环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T*3米手拉葫芦技术参数

单链 1t*3m 1t*6m 1t*9m 1t*12m 1.5t*3m 1.5t*6m 1.5t*9m 1.5t*12m 双链 2t*3m 2t*6m 2t*9m
2t*12m 3t*3m 3t*6m 3t*9m 3t*12m 5t*3m 5t*6m 5t*9m 5t*12m

环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T*3米手拉葫芦使用说明

手拉葫芦操作方法：

- 1.严禁斜拉超载使用。
- 2.严禁用人力以外的其他动力操作。
- 3.在使用前须确认机件完好无损，传动部分及起重链条润滑良好，空转情况正常。
- 4.起吊前检查上下吊钩是否挂牢，起重链条应垂直悬挂，不得有错扭的链环，双行链的下吊钩架不得翻转。
- 5.操作者应站在与手链轮同一平面内拽动手链条，使手链轮沿顺时针方向旋转，即可使重物上升；反向拽动手链条，重物即可缓缓下降。
- 6.在起吊重物时，严禁人员在重物下做任何工作或行走动作，以免发生重大事故。
- 7.在起吊过程中，无论重物上升或下降，拽动手链条时，用力应均匀和缓，不要用力过猛，以免手链条跳动或卡环。
- 8.操作者如发现手拉力大于正常拉力时，应立即停止使用。防止破坏内部结构，以防发生坠物事故。
- 9.待重物安全稳固着陆后，再取下手拉葫芦下钩。
- 10.使用完毕后，轻拿轻放，置于干燥、通风处，涂抹润滑油放好。

环链手拉葫芦 浙江五一手拉葫芦 1T*3米手拉葫芦采购须知

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司。

河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国大的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡——河南省长垣县，毗邻河南省起重工业园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHS ASI职业健康安全管理体系。

更多产品资料 and 价格，请来电吴经理：18737389285（微信）0373-8089007