

广东无味专用PVC胶地板顺德厂家工厂直营

产品名称	广东无味专用PVC胶地板顺德厂家工厂直营
公司名称	佛山市耀江建筑材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:华邦 型号:华邦维彩系列 产地:广东
公司地址	佛山市禅城区公正路32号第35号铺二层自编230室（住所申报）（注册地址）
联系电话	13590526628

产品详情

办公室作为人们办公的场所，需要的是良好的办公环境，大方得体的装修风格，安静舒适的办公环境。办公室地面装修材料的选择也很重要，地板可以给人的影响是很深刻的，脚感舒适，色彩图案大方得体，漂亮的图案PVC胶地板给人的感觉是企业的实力雄厚，对公司的印象深刻。传统的在办公室里采用的地板材料一般是大理石或者是地毯。大理石瓷砖地板非常僵硬，脚感不舒适，遇水易打滑，走路时的声音会非常的大。办公室PVC地板的安装过程较为简单，四大步骤可以助力营造特色的办公室环境。

一、基层处置五要点

- 1、 墙面、顶棚及门窗等装置完成后、将空中杂物清扫洁净。
- 2、 肃清基层外表起砂、油污、物等。
- 3、 清算洁净空中尘土、砂粒。
- 4、 空中完整清理洁净后、均匀滚涂一遍界面剂。
- 5、 焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整。

二、自流平施工过程

- 1、 检查水泥自流平能否契合有关技术规范。按产品说明用洁水将自流平稀释。
- 2、 将自流平适量倒入容器中。
- 3、 充分搅拌直至水泥自流平成流态物。

4、将自流平倒在施工场地中、用耙齿刮板刮平、厚度约2mm

5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。

三、放线过程

1、依据办公室设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。

2、基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。

3、墙上弹出镶边线、线条必需清细。

4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板停止编号。

四、地板装置

1、先将空中基层用干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。

2、将粘贴剂用齿形刮板平均涂刷在基层面上、将板材由里向外依次铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。

3、板材铺贴好以后、依据气温状况判别粘洁剂干洁状况、然后停止、板缝焊接。

4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180o--250o停止焊接。

营造出办公室的安静环境很重要，另外pvc地板的材质较为柔软，脚感舒适不会很僵硬冰冷，所以在当今使用pvc地板作为办公室地面装修材料是不错的选择。通过这简单的几步就可以打造出自由创意的地面环境，只要注意到安装时的细节处理，能达到大方美观的PVC塑胶地板装修效果。

备注；厚度，颜色可定制生产

----，欢迎咨询洽谈