

CSB蓄电池GP1245现货、总经销

产品名称	CSB蓄电池GP1245现货、总经销
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:CSB 型号:GP1245 规格:12V4.5AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

品牌 CSB 类型：储能用蓄电池 GP系列为小型泛用型高功用密闭阀调式免保护VRLA铅酸电池。其供给容量规模由2.2Ah至105Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免保护不需定时均充等特性，适合于UPS等紧迫备用电源设备。特性：可供CYCLE和STANDBY等特别功用运用。在安全的运用环境时，免保养，免加水，可重复循环运用。精细技能配方，运用寿数长，自行放电率极低，具有优秀的运用牢靠度。以特别配方的铅钙合金及全自动化制作，质量稳定产品不会发作风险气体。高功用、免保护、防漏液，可装置在机器任何方位。具有优胜的安全性，特别的低阻抗度，回充简单，能量的输出发挥至极致。CSB蓄电池外壳资料我ABS工程塑料，在45℃环境下运用不该有变形现象。蓄电池外壳变形不是突发的，往往有一个过程，蓄电池在放电完毕后，当充电器给蓄电池充电充到蓄电池容量的80%左右时，充电就进入高电压充电区，这时在正极板上先分出氧气。氧气经过AGM隔板中的微孔到达负极，在负极板上进行氧复合反响。反响时发作热量，当充电容量到达90%时，氧气发作速度增大，负极开端发作氢气。很多气体的增加使蓄电池内压超越开压阀，安全阀敞开，气体带着水逸出，终究表现为失水。CSB蓄电池功用特色

- (1) 粗大健壮的极板使电池具有更长的寿数
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿数
- (3) 耐久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结能够根绝渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技能使气体复合效率高达99%，使电解液具有免保护功用
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池规划使电池装置和保护更经济
- (8) 能够以任何方位运用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运送协会/国际民间航空组织的特别规定A67，能够航空投运。
- (10) 能够以无风险资料进行地上运送
- (11) 能够以无风险资料进行水路运送
- (12) 计算机规划的低钙铅合金板栅，最大极限降低了气体的发作量，并可便利的循环运用

CSB蓄电池初始充电设置时刻与充电速率存在着必定的联系。初始充电设置时刻短，充电速率会比较快，电池电量很快会被弥补完好，此充电也可被成为快速充电，快速充电法能够使电池电量很快得到弥补，并可及时的对通讯电路进行充电，但此充电办法次数不宜过多，快速充电时刻过多，会导致电池电量逐渐下降，终究电池电量会被耗费完，且再也不充不进去电，使得电池功用失效。因而咱们在充电时，充电时刻要设置的长一些，这样能够保护电池的功用，使其能更好的为电路供电，充电时刻应在12小时左右，此充电时刻能够补足电池电量，并且正好能到达CSB蓄电池功用的最高值。装置时，应特别留意以下几点：

- 1、装置方案应根据地址、面积、周边环境而规划，如：地上荷重、通风环境、阳光照耀、机房布局，以

及维修便利。关于放置于室外运用的电池要特别留意防水、防晒、防尘等客观因素。

2、装置时不同类型电池或不同容量的电池绝不行混合运用。3、装置前对电池的外观进行查看，查看项目是是否有漏液、壳盖是否有破损、开路电压是否正常。转移电池时需留意不要磕碰，作好防护作业。

佰特瑞蓄电池4、电池均为100%荷电出厂，有必要小心操作，忌短路。装置时应选用绝缘东西，戴绝缘手套，避免电击。5、电池在装置运用前，在-20~40的环境下存放，贮存期限为3个月（从电池发货日期算起），若超越3个月，就要以2.35V/单体（20）恒压限流0.1C10A充电24h。5、按装置示意图，衔接列间、层间、面板端子的电池连线。在装置结尾正负极衔接件和整个电源体系导通前，应仔细查看正负极性及丈量体系电压，一起对设备电池参数设置进行设置。衔接好后留意要将端子和衔接铜排的保护套套上，避免短路。6、电池衔接时，螺丝有必要紧固，佰特瑞蓄电池但也要避免拧紧力过大而使极柱嵌铜件或引出端子损坏。

7、装置完毕时应再次查看体系电压和电池正负极方向，以保证电池装置的正确。

8、装置完毕后，可用干净的干软布清洁电池壳、盖、面板和衔接线，不能用有机溶剂清洗，避免腐蚀电池壳盖及其它部件。一起对电池装置的周边环境进行一下卫生整理，留意通风和防尘、防水。

标准(V)	公称容量(Ah)	分量(wh/L)	分量能量密度(m 最大放电电流(A))
GP124512	1.66	32.53	60/90
GP127212	2.4	36	100/130
GP1212012	3.67	39.24	150/180
GP1217012	5.5	37.09	230
GP1226012	8.45	36.92	350
GP1234012	10.48	38.93	380
GP1240012	12.63	38	400
GP1265012	20	39	500
GP12100012	31.2	38.46	800
GPL1275012	25.6	35.16	800
GPL12100012	33.5	35.82	800
HR1221WF212	1.8	17.5	60/90
HR1224W12	1.95	18.46	100/130
HR1234WF212	2.5	20.4	130