湖南长沙多孔穿线管生产厂家 九孔格栅管安装方式

产品名称	湖南长沙多孔穿线管生产厂家 九孔格栅管安装方式
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:110 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

1．铺设九孔栅格管道时，管孔组合排列方式和断面应与水泥管首的管孔排列断面相同。为保证管孔排列整齐，间隔均匀，九孔栅格管应每隔一定距离采用框架或间隔架固定，两行管之间的竖缝应真充M7.5水泥砂浆，饱满程度应不低于90%。

2．九孔栅格管铺设后，其管顶覆土小于0.8M时，应采取保护措施。如用砖砌沟加钢盘混凝土盖板或作钢盘混凝土包封等，为了通信管道的安全，在一般地带的管道上方300MM加警告标识，警告标识可为带状，砖块，盖板等。

3．为了加强管道的安全和可靠,在实际管道设计时,应根据管群组合情况增加埋设深度,城区建设管孔数较少的应埋到1—1.2M。