

## 溶液试剂储存柜(2-10度)

产品名称	溶液试剂储存柜(2-10度)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:专线物流 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 溶液试剂储存柜(2-10度)

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

溶液试剂储存柜(2-10度)由福意联生产。福意联为您提供关于恒温产品的各种咨询和疑问。根据你的要求，为您推荐较好适合您的产品。您的订单，我们用段的时间把它送到您的手中。您的问题，我们靠前时间为您给出满意的答复。您是我们的一直努力服务的对象，我们是您永远较好放心的选择。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 溶液试剂储存柜(2-10度)参数

1.产品型号:FYL-YS-280L

2.产品形式:立式

3.额定频率:50Hz

4.噪 音:44dB(a)

5.功 率:160W

6.电 压:220V

7.温度范围:2-48 (2-10度)每一度恒温调节(具有热补偿功能)

8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸:595 × 570 × 1445mm

10.内部尺寸:520 × 440 × 1230mm

11.容 积:280L

12.搁 架:5层可调,可任意调节高度

13.温度显示:自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁:安全锁设计,防止随意开启

15.报警功能:高温报警、低温报警、温感器故障报警、意外断电报警

16.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品

18.箱 体:箱体采用钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和

配置:1:设备一台,2,层架5个,3,说明书一本,4,保修卡一本,5,安全锁,钥匙一套

-----  
型号: FYL-YS-150L容量: 150L温度: 2~48 外型尺寸: 595 × 570 × 865mm

型号: FYL-YS-230L容量: 230L温度: 2~48 外型尺寸: 595 × 590 × 1215mm

型号: FYL-YS-280L容量: 280L温度: 2~48 外型尺寸: 595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

溶液试剂储存柜(2-10度)特点：

1.福意联针对市场量身定做的各类规格恒温、冷藏装备,满足分歧客户需求.2.本公司有多种规格型号可供单位应用,选购,可依照顾用单位的自身条件选购更适宜自己单位的产品.4.兽性化设计:箱体采取优良结构钢板,经先辈、喷涂工艺,外表光彩柔和;双层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防凝露加热功用,便利在湿度大年夜的情况下应用;箱内照明系统使箱体外部管窥蠡测;5.优良不锈钢调剂搁架,存取物品便利,且易于清洗.6.高精度电脑温度控制系统:箱体外部2个精细温度传感器,在情况温度-25 -45 的状况下,仍可以保持箱体外部温度准确动摇.7.智能控制电扇强制冷气轮回系统,确保箱体外部温度平均性;主动温度控制:大年夜屏幕液晶显示.

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货,工程师将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明. 3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用,将同时末尾计算保修期,收费保修期为一年,压缩机三年,PTC加热模块三年.若因客户启事延迟装置,到货后一个月将末尾计算保修期,在保修期内每年供给一次收费保护效劳,装备爆发任何缺点,请客户立刻报修,工程师在接到报修二十四小时内照顾. 4. 保外许诺:装备保修期满后,我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳,客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费.对更换的配件供给12个月保修,福意联对效劳采取保修规范. 5. 技巧支撑效劳:北京福意联设

有门的应用技巧工程师，向客户供给试验室及生物技巧范围的应用技巧支撑效劳，关于与北京福意联的产品相干的应用技巧后果，应用工程师将于24小时内答复，与用户协商肯定处理计划。