

# 调试消防设备 安装稳压泵 喷淋泵厂家

产品名称	调试消防设备 安装稳压泵 喷淋泵厂家
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量25L/S XBD9.8/25-80L:扬程98米 上海:功率55KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

### 调试消防设备 安装稳压泵 喷淋泵厂家

XBD系列消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的《GB6245-1998消防泵性能要求和试验方法》标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求，并获得国家消防产品认证证书。XBD系列消防泵有立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级四种结构形式，可以满足用户不同的使用需要。

XBD系列消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等，可供输送100 以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质，又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。

### 安装说明

1、安装时管路重量不得承受在泵体上，否则易损坏泵；2、泵与电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无须调整，因此安装十分方便；3、安装时务必拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；4、为了维护方便和使用安全，应在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止因突然断电，失去

动力而产生的水锤事故，还应在出口闸阀前安装一只止回阀，从而确保水泵使用的安全性。5、泵用于有吸程的场合，应装有底阀，并且进口管道不应有过多的弯道，同时不得有漏气、漏水等现象，以免影响水泵的吸入能力；6、为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；7、应定期(一般为15天)试运行泵，运行时间为1小时左右，以防止紧急时刻抱轴卡死不能运行。

#### XBD\*\*/5-50DL型消防泵参数表