

医疗阴凉试剂柜

产品名称	医疗阴凉试剂柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医疗阴凉试剂柜, 医疗试剂柜价格, 医疗阴凉柜, 公司是一家销售实验仪器的公司公司拥有高素质的销售队伍, 具有卓越的仪器销售和技术服务经验。目前, 我们的客户已遍及医疗卫生、石油化工, 能源, 轻工食品, 生物化学的众多生产科研领域, 研究, 大学机关也已成为我们的用户, “诚信合作, 服务客户”是公司的经营理念。将的技术, 高质量的产品和的服务应用到各大行业是我们的-使命。

医疗阴凉试剂柜由福意联生产。销售: 13910804759 联系人: 何经理福意联为数十万家家大型的, 医科大学, 研究院校、实验室提供涵盖恒温设备, 车载设备, 检测设备等各种高质量, 优服务, 格的产品, 我们有的产品和供应商都是经过我们的精挑细选, 让您我们的努力和筛选, 享受更方便, 更省时的一式带来的超值服务。

温馨提示: 由于网络延迟, 可能信息不全, 详情请及时与厂家销售人员联系, 报价及详细资料以便于及时发您给您! 谢谢!

医疗阴凉试剂柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控, 可根据您的要求设定需要的温度。)
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统。
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点。
3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

医疗阴凉试剂柜特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采取凹凸型结构设计，添加了箱门的保温功用，门上装有大年夜视野三层钢化玻璃不美观察窗，便于随时不美观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采取、抗老化性好的纳米资料门封条，有效的防止热量损掉,并可以延长加热元件寿命,有效保任务室的密封性。4、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，保温层厚度公道设计，使装备在高温运转时热量不外传，保温后果好。主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护:恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期,报价方供给之效劳为有偿效劳,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

公司在10多年的经营过程中，以讲信誉、负责任而受到有福意联（Fuyilian）用户的好评。为了使用户买到符合实际需要的恒温设备，福意联（Fuyilian）公司一直为用户提供仪器试用服务，帮助用户做实验来验证仪器的性能。福意联（Fuyilian）公司向用户推广的是实验技术而不是单纯的设备。