

胶水恒温箱

产品名称	胶水恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联, 北京 发货方式:物流, 现货 公司地址:北京市东城区福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

胶水恒温箱公司是一家集研制、生产和销售为一体的多元化企业，拥有雄厚的科技人才优势，的生产设备，从事各种恒温设备及家用健康产品和实验室设备的一家综合性企业。并组建了一支管理、技术、仪器操作咨询人员组成的队伍，为客户解决实验中遇到的疑难问题，为各行业提供了大量的产品和服务。致力于恒温设备提供的信息服务和沟通。

胶水恒温箱由福意联生产。销售：13910804759 联系人：何经理福意联的人才队伍，打造化服务水准，实现代理。参与重点工程招投标，服务各大科研院重点实验室建设，承接企业关键仪器设备任务，与我公司合作的企业包括医疗、机械、电力、石油、化工、冶金、、核工业等领域的科研、生产、试验和质检等单位。等上百家企业及。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

胶水恒温箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快

，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

胶水恒温箱特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器缺点报警、断电报警和平安锁功用，防止出现意外。5、温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、采取新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更平均。温度偏向范围小。7、制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体内全部恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。

选择了福意联您就是选择了担心，选择了福意联您就会一份诚恳。因为这个是一个居心在做的企业，这是一个有魂魄的企业。为发明，提高企业有名度，建立企业笼统，我们本着“以德敬人、以诚立人”的肉体，以“优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量”的准绳向您慎重许诺：1、产质量量许诺：1、产品的制作和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

公司在国内拥有大量用户，其中包括医疗、机械、电力、石油、化工、冶金、、核工业等领域的科研、生产、试验和质检等单位。多年来以优良的产品，的服务，良好的信誉赢得客户的信赖，建立了良好的关系。公司竭诚为您提供可靠、完善的售前、。以“德为上品，人为至”的理念，用符合需要的产品来服务于客户！。