

# 环形橡胶止水带厂家A昭通环形橡胶止水带厂家

产品名称	环形橡胶止水带厂家A昭通环形橡胶止水带厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:环形橡胶止水带 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

## 产品详情

环形橡胶止水带厂家@昭通环形橡胶止水带厂家@环形橡胶止水带厂家规格@环形橡胶止水带厂家@昭通环形橡胶止水带厂家@环形橡胶止水带厂家规格

环形橡胶止水带厂家除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。中埋式橡胶止水带产品标准按止水带GB18173.2—2000是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而经济型中埋式橡胶止水带起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。本产品主要用于混凝土现浇时必须设有的性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

环形橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。

环形橡胶止水带厂家是以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多大型工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。止水带产品在选择时要考虑哪些方面2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

环形橡胶止水带厂家@昭通环形橡胶止水带厂家@环形橡胶止水带厂家规格在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

环形橡胶止水带厂家材质的选择可按照下列规定 一般情况下多选择天然橡胶止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；

当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25

~60 时选用氯丁橡胶止水带;-35 ~60 时选用天然橡胶止水带;-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带,当遇有应与防水板等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带(EVA、PE、ECB、HDPE、PVC)。

环形橡胶止水带厂家@昭通环形橡胶止水带厂家@环形橡胶止水带厂家规格具体注意事项如下:

- 1、橡胶止水带在存放时不能长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在产品的运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、对于固定橡胶止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
- 5、如用户定货时应可依据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

环形橡胶止水带厂家@昭通环形橡胶止水带厂家@环形橡胶止水带厂家规格@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料,免费提供各种工程止水材料报价,免费送样品。