

韩国LG PMMA光学级导光板用亚克力 挤出

产品名称	韩国LG PMMA光学级导光板用亚克力 挤出
公司名称	东莞市鑫亿鑫塑胶有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:韩国LG 型号:HP202 产地:韩国
公司地址	东莞市谢岗镇稔子村二路2栋2028号1楼
联系电话	13535595618

产品详情

韩国LG

为顾客创造价值，以人为本的经营理念

PMMA产业全球领先企业 (株)LGMMA 不仅拥有从MMA至PMMA的整套技术和生产线, 还具备对于客户特殊要求予以及时满足的技术服务体系. (株)LGMMA于1991年由LG 化学, 日本住友化学和日本触媒合资设立. MMA第一工厂也于1991年竣工投产, 1999年收购LG化学的PMMA 事业部门, MMA第二工厂于2005年竣工投产, MMA第三工厂于2008年竣工投产,从而达到MMA总产量18万吨/年, PMMA总产量12万3千吨/年的生产规模. 巩固了韩国PMMA产业第1名的地位, 也跃升为全球性的MMA和PMMA生产厂家.

PMMA性能

光学级

光学级产品是公司产品中光学特征最优先的产品，具有高亮度和透明性，适用于笔记本电脑显示屏，LCD监控显示器内部的导光板。

且加工时达到热变形最小化，降低了因黄变引起的透光率低下，抑制了长期使用时受环境影响的变化，

确保了优秀的耐候性

挤出级

PMMA一般级主要分为压出用和注塑用，并根据顾客的要求以颗粒状具有不同级别。选择级别时，选择与生产产品的设计相符合的级别最为重要。

注塑级

注塑Grade由具有流动性各种产品构成。选择Grade时，重要的是选择适合产品的Grade,注塑条件还会因注塑机的规格、产品形状、模具结构而有所不同，故选择适当的条件也显得尤为重要。

耐热级

耐热级PMMA是在维持原有PMMA优越透明性及耐热性的有点基础上进一步改善耐热性的型号与一般级PMMA相比耐热性提高10%，具有较高的表面硬度特征。

可以适用在由于光电发热导致需要耐热性要求的汽车车灯或车灯面罩。

透明耐冲击

LG PMMA 的不透明EMMA使用抗冲强度更高的抗冲增强剂，较比透明耐冲Grade，其耐冲特征得到明显提高的一种产品。同时，其保留着PMMA固有特高征，即高光泽度、卓越的色泽、优秀的耐刮特征和耐候性，被广泛应用作电气、电子零件材料和装饰PVC壁纸等