

# 胶水冷藏箱

产品名称	胶水冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货, 1~3日内发货) 【型号】:FYL-YS-828L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

胶水冷藏箱公司“诚信赢得客户”福意联(Fuyilian)公司一贯坚持的质量方针是“质量是企业的生命,用户满意是我们永远的追求”。公司注重产品质量的每一个细节,培育了一批以意识、开拓进取的精神,积地发挥企业的大生产力。树立良好的全员进步意识,以市场为导向,持续增强企业活力,逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值;建立良好的诚信,以客户为导向,加强企业控制能力,重目标,重执行,重结果,追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来,福意联(Fuyilian)永远和千家万户在一起。岗敬业、勤奋踏实的市场营销技术服务人员,对用户的服务需求能在靠前时间作出反应,为用户提供及时高质量的服务。

胶水冷藏箱由福意联生产。销售:13910804759 联系人:何经理福意联是集、设计、生产、销售为一体的型企业。福意联按照的管理理念,以“以德敬人,以城立人”为宗旨,为客户提供更完善的品质与服务,并以感恩的心回馈社会。艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

### 胶水冷藏箱参数

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

---

-----  
型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm  
-----

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm  
-----

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm  
-----  
-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

胶水冷藏箱特点：

.低功耗，宽电压带，适宜电压不稳地区应用，.兽性化设计，平安门锁设计，防止随便开启；.透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品管窥蠡测.多层搁架设计，可依据需求疗养间隙，便利实用，便于干净，箱体外部采取低级的彩涂板，防堕落喷涂工艺，整洁美不美观。

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护:恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期,报价方供给之效劳为有偿效劳,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

公司集分析仪器产品研发、生产、销售、服务于一体的化科技型企业。公司拥有雄厚的技术力量、精良的仪器设备、的生产工艺、完整的质保。并坚持推陈出新，不断为社会奉献技术、品质优良的分析仪器新产品。“品质源于”福意联（Fuyilian）公司的科技人员一直致力于分析仪器产品的研究和。目前，公司生产的产品品种多、规格全，已形成系列化，能满足不同用户的需求，并能接受用户的特殊订货。