

胶水保存箱

产品名称	胶水保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司参与了众多行业系统项目的招投标工作。公司秉承只提供客户可靠产品、服务的理念,尤其注重产品的质量和售后服务,售产品都经过技术人员的悉心测试、调试维护,的管理人才和销售团队保障了完善的售前、售中和。公司凭借可靠的质量和完善的售后服务,赢得了广大客户的信赖。

胶水保存箱由福意联生产。销售:13910804759 联系人:何经理福意联凭借公司的实力和增长势头,现在已经建立了一套的治理以保为用户提供高品质的设备和完善的。地球永不停止的运转,即在提供万物生存之环境,福意联(Fuyilian)兢兢业业的经营,目的在为企业创造永续经营的空间,更深信卓越企业永续经营之道在于以顾客至上的服务态度,满足顾客需求,并重视人才、技术与教育之培育,同心协力积进取谋求顾客、代理商及全体员工之共存共荣。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

胶水保存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。
4、温感探头,自动显示箱体内部温度、湿度,便于随时观察箱体内温湿度变化。
5、采用新型风道设计,高钢快速风扇,厚壁

快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

胶水保存箱特点：

.低功耗，宽电压带，适宜电压不稳地区应用，.兽性化设计，平安门锁设计，防止随便开启；.透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品管窥蠡测.多层搁架设计，可依据需求疗养间隙，便利实用，便于干净，箱体外部采取低级的彩涂板，防堕落喷涂工艺，整洁美不美观。

1.向用户供给继续、、快捷的效劳，构建优良效劳。2.建立完美的效劳收集，向用户供给化、规范化、多元化，产品化效劳。3.以用户为中间，以用户满意度作为衡量任务的主要规范。效劳是企业的生活之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户供给低成本、完美的效劳，是我们不时尽力的标的目标。

公司以的化学技术、医学技术为主体，集研发、生产、经营于一体，是一支具有背景、朝气蓬勃、有高度创造天赋的团队。福意联（Fuyilian）具有高等级的运作资格和良好的商业信誉，被众多跨国公司和科研认定为“供应商”、得到各的关怀和强有力的支持。