

# 双开门密封圈恒温箱

产品名称	双开门密封圈恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 【温度范围】:2~48 可调可控 【额定频率】:50Hz
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司是集新技术、生产、销售和提供技术服务为一体的现代公司。公司始终秉持“以德敬人，以诚立人”的核心经营理念；公司始终严格按照 9001 质量要求规范化管理，恪守“以德敬人，以诚立人”的管理理念，力求产品精益求精，为顾客提供可靠，安全易用的技术产品。

双开门密封圈恒温箱由福意联生产。销售：13910804759 联系人：何经理该设备主要是针对于医疗、化工、实验室、电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在设定温度的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照要求或用户自定要求，在低温、高温、条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

## 双开门密封圈恒温箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系

统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

双开门密封圈恒温箱特点：

产品特点1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采取优良不锈钢精细而成，高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器缺点报警、电池电量低报警、温度报警、平安锁功用，防止出现意外。5、温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。7、门体中部应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。8、采取新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。9、箱体采取优良钢板，经先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和，外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、设备平安双锁，可完成双人双管。

1.依照合同约定和三包准绳及相干规范，兑现公司对客户效劳的许诺2.及时把客户和行业的各类信息反应给公司3.应用计算机和互联网建立并保管好售前和效劳档案4.供给效劳培训并建立效劳收集，及时汇集和宣布相干信息5.及时赶赴现场处理各类缺点6.产品效劳应活期回访。北京福意电器有限公司以完美的效劳，宣扬公司文明，建立公司笼统，表现温馨，温情，温暖的效劳宗旨，以化运营，提高顾客满意度为指导方针，为客户供给及时，快捷的效劳。

公司自公司1999年成立以来，多次服务于国内名企、大学和研究等检测，如浙大、中科院等权威单位提供实验室方案和设备及其相关服务。公司拥有一支的研发、生产和队伍，从产品的研发到，每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点。我们并可为客户设计制作非产品，以利于客户选择。