

手术室保温柜FYL-YS-100L

产品名称	手术室保温柜FYL-YS-100L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室保温柜FYL-YS-100L行业相关：层流手术室的功能特点是如何满足净化要求的 层流手术室的净化技术满足了医疗行业对术中洁净度的要求，层流手术室都有那些功能特点，这些功能特点是如何满足净化要求的. 1、层流手术室各区域的缓冲区，应当设有明显标识与屏障，各区域室门应当时刻保持关闭状态，并配备连锁装置，出、入门不可同时打开; 2、手术室温度应控制在22oC ~ 25oC，相对湿度为40% ~ 60%，噪声为40 ~ 50分贝，手术室照明的平均照度为500LX左右;

3、手术室应时刻保持正压状态，洁净区与相邻洁净区的静压差应符合标准要求，即I、II级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa;

4、手术室空调净化系统应当连续运行，直至清洁、消毒工作完成。

云南层流手术室的功能特点有以下几点：（1）手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。

（2）可供舒适的气流（室内温度可在15-25，湿度可在50-65%之间调节）。

（3）手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入。

（4）手术室内空气清新、爽洁，工作环境舒适。

（5）一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒，既节省劳动，又免除了不良气影响。

（6）院内感染率（尤其是手术和烧伤感染率）大大降低。（7）噪音：因层流手术室设备的空气处理机（送风、回风等装置）及空调系统运行所发出的声音，成为层流手术室的一种噪音，也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB，可无不适；但手术室外音量 65dB，形成噪音干扰。"心欲静而音不止"，长期处之，尚有一个忍受和适应的过程。

手术室保温柜FYL-YS-100L产品说明-

北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良技术，选用进口配件及国内厂家配件，销售生产高精度、高价值、高品质、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，福意联与国内各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在上千家医院使用，如北京北大医院，上海市人民医院，安徽医科大学附属医院，济南军区总医院等三甲级医院和二甲级医院手术室配套。

【福意联】手术室保温柜FYL-YS-100L咨询：李国轩-13811237849微信同号

手术室保温柜FYL-YS-100L参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-100L
- 2.门体设计：真空钢化玻璃门
- 3.输入电压：AC220V
- 4.制冷功率：85W
- 5.加热功率：170W
- 6.恒定温度：4-38（每度可调可控）
- 7.净重：30kg
- 8.容积：100L
- 9.外形尺寸：480x490x840mm
- 10.内径尺寸：400x350x730mm
- 11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示
- 12.门锁配置：双安全锁
- 13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。
- 14.高精确性：控温精度高。
- 15.无噪音设计：的无氟环保压缩机制冷制热技术。
- 16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 17.绿色环保：安全环保工质，无污染。
- 18.专业人本设计：操作方便，美观大方。
- 19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

手术室保温柜FYL-YS-100L型号：

手术室保温柜FYL-YS-100L公司说明：

北京福意电器有限公司已为医疗、科研及科学院、商检、疾控、环保等众多领域的用户提供恒温冷藏存储设备。我们拥有一支充满活力的高素质销售队伍和技术、经验丰富的售后服务队伍；我们将为您提供更多的应用。紧密跟踪仪器的发展，不断获取推出新的配件服务，在提高仪器使用和节省成本等各方面给用户提供和优的选择。希望以我们诚挚的服务为客户节省成本，提率。