

手术室保温柜FYL-YS-138L

产品名称	手术室保温柜FYL-YS-138L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室保温柜FYL-YS-138L行业相关：洁净手术室空调的安装、运行与管理 净化空调系统是青海洁净手术室的“机体”。青海洁净手术室工程中，如何安装净化空调?净化空调运行时，有哪些注意事项?如何科学管理? 安装

空气过滤器是净化空调系统的核心。青海洁净手术室工程中，安装空气过滤，应注意如下几个方面：空气过滤器设备装卸常用工具包括：玻璃胶、密封条、无尘布、无尘服、手脚架或梯子。安装之前，须对洁净手术室进行清扫、擦拭。净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦拭，达到清洁要求。洁净手术室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转，运转12个小时，再次清洁、擦拭之后，立即安装空气过滤器。运行 建立可续、严禁的运行管理，使设备的性能得以充分的发挥。须对洁净手术室净化系统各项参量做定期的测试，包括风速、新鲜空气量、静压差、换气次数、温湿度、噪声、洁净度、细菌浓度等，以保障手青海洁净手术室达到净化效果。另外，应对净化空调系统进行定期的清扫、清洁、消毒，尤其是及时的清理或更换空气过滤器。管理 加强对医护人员的培训，提高洁净手术室净化意识，合理的操作和正确的使用，对系统的使用寿命、净化质量以及手术室的洁净度等都起着十分明显的作用。什么时候净化空调系统开始运行，什么时候结束等都需要有严格而明确的规定。另外，室内排风口处不能摆放认可物品，保证室内气流畅通。青海洁净手术室 建设洁净手术室时，院方要全程参与，在设计、施工时，一线的医护人员都可以提出自己的意见或建议，这样可以加深医院对洁净手术室的了解，便于以后利用，而且在群策群力、集思广益的情况下，往往能够避免返工的问题，令各方面都很满意。

手术室保温柜FYL-YS-138L产品说明-

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品服务。

【福意联】手术室保温柜FYL-YS-138L咨询：李国轩-13811237849微信同号

手术室保温柜FYL-YS-138L参数：

1.产品型号：FYL-YS-138L

2.门体设计：真空钢化玻璃门

3.输入电压：AC220V

4.制冷功率：85W

5.加热功率：170W

6.恒定温度：4-38（每度可调可控）

7.净重：41kg

8.容积：138L

9.外形尺寸：540x550x840mm

10.内径尺寸：450x420x720mm

11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示

12.门锁配置：双安全锁

13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。

14.高精确性：控温精度高。

15.无噪音设计：的无氟环保压缩机制冷制热技术。

16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh

17.绿色环保：安全环保工质，无污染。

18.专业人本设计：操作方便，美观大方。

19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

手术室保温柜FYL-YS-138L型号：

手术室保温柜FYL-YS-138L公司说明：

北京福意电器有限公司是专业从事实验室仪器的销售、生产和销售，科工贸相结合的专业厂家。本公司汇集了一批具有实验室仪器经验的技术和管理人员。我们对产品的加工、生产和售后服务等全过程的实施，用质量控制确保工作质量、产品质量、服务质量。做到用技术优势、质量上乘、服务优良、用户满意来回报新老客户对我公司的技术。