

保冷柜88L 2-8

产品名称	保冷柜88L 2-8
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保冷柜88L 2-8 行业相关：手术室净化 如今，许多医疗手术操作对于手术室环境的要求越来越严格，这就使得手术室净化成为医院手术室日常管理工作的重点。医院在进行手术室净化工作时应注意以下几个要点。手术室净化 1、严格净化 在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都应设有不同级别的过滤器，并对其进行定期清洁、维修和更换，严格保证室内空气无菌；在设计手术室时应该将室内墙角全部设计为弧形结构，避免清除不尽的死角；手术室净化应该采用合适的空气净化系统，无须使用物理或化学方法进行消毒，既能够节省资源又能防止外来污染的进入。 2、正压通气 现代层流手术室不仅要求高度洁净的空气，而且要求能控制气流的流通方向，从而在室内形成正压环境，使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒及细菌。另外，医疗单位可以根据自身实际需求，选择合适的净化工程设备。 3、单通道流向 在进行手术室净化工程的设计建造时，应该在手术室和消毒柜之间设计传递门窗，并设立进、出单通道，需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜，消毒后经过“输入”通道转移到手术室，这样避免了消毒物品在转移过程中二次污染，从而确保手术室环境始终符合工作要求。手术室净化 手术室净化工程的目的除了建造洁净手术室外，还要通过净化空调系统的设置去除室内空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体，降低和避免术后感染，保证手术成功、缩短患者恢复时间、降低医疗费用。因此，医疗单位必须要准确把握手术室净化工作中的诸多要点，才能使净化工程达到预期目标。

保冷柜88L 2-8 产品说明-

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品服务。

【福意联】保冷柜88L 2-8 咨询：李国轩-13811237849微信同号

保冷柜88L 2-8 参数：

【产品型号】 FYL-YS-88L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50Hz

【容 积】 88L

【温控范围】 2-8

【气候类型】 N

【箱体尺寸】 (W × D × H)480 × 470 × 840mm

【额定输入功率】 85W

【噪音（声功计）】 39dB(A)

【制冷剂用量】 R600a(38g)

?温控系统

?微电脑控制，数字LED显示,控温均匀，2-8 之间可调可控；

?制冷系统

?直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，保证箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度；

?安全系统

?具有高低温报警功能（当箱体内温度接近0 或者高于设定温度5 时，警报声响起，点击任意键解除警报声。）；

?具有双安全锁安全锁码功能，可保证设定温度的记忆稳定性；

?具有双安全锁，可实现双人双管，保证存放物品的安全；

?人性化设计

?静音设计，低功耗，绿色环保多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间；

?宽电压带，适合电压不稳定地区；

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

保冷柜88L 2-8 型号：

保冷柜88L 2-8 公司说明：

北京福意电器有限公司自成立以来，便迅速赢得了广大客户的认可，客户覆盖大部分城市。北京福意电器有限公司拥有一支由专业技术人员、营销人员和维修人员组成的强大队伍，竭诚为广大客户提供技术咨询、产品选配、安装调试、应用指导、维护保养在内的服务。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温恒温，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。欢迎广大用户和经销商来电咨询。