# 德国进口喜利得植筋胶 直销喜利得植筋胶

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 德国进口喜利得植筋胶 直销喜利得植筋胶 |
| 公司名称 | 广州金城建筑加固技术有限公司 |
| 价格 | 136.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东广州市天河区车陂路426号 |
| 联系电话 | 13610209313 |

# 产品详情

喜利得植筋胶，喜利得植筋胶，喜利得植筋胶，喜利得植筋胶，喜利得植筋胶，喜利得植筋胶，喜利得植筋胶，喜利得植筋胶。

喜利得植筋胶请找广州金城建筑加固技术有限公司购买。

喜利得植筋胶无惧恶劣环境表现始终第一喜利得RE-500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证，结合丰富的重点工程应用按了案列，证明RE-500的安装不受恶劣环境影响，并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠，堪称是目前后锚固工艺的最高标准（state-of-the-art）

基材混凝土／天然硬质石材　外观独创的软箔包装＋注射系统
材质双酚A改性树脂（BisphenolAEpoxyResin）　固化温度-5-40（°C）　剪切强度7.9K
N—77.8KN（MPa）　包装规格500ml，1400ml，580ml　用途：混凝土结构植筋
加固，特别是重要，悬挑构件，承重动力作用的结构，构件等；重型荷载的固定，如梁柱，机械，设备等；恶劣环境的化学后锚固应用，如潮湿，明水，高低温环境及光滑孔中安装；特别使用于大直径与埋深（如搭接）的植筋与紧固；任何需要大量测试报告的重型荷载应用　特性强劲而稳定
的粘结力沿锚固深度均匀分布，锚固效果如同预埋结构；安装不受恶劣环境影响，设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥，水钻钻孔不需凿毛处理，并可在明水环境下安装；宽广的温度适应范围，安装完成后可以承载-50°C到＋80°C的环境温度；无膨胀应力锚固，适用于小边距，小间距安装；不含苯乙烯及乙二胺，无异味，符合实际无毒卫生等级要求，固化后可用于饮用水接触的设备安装；独创的软箔包装，材料损耗少；专用双螺旋混合嘴，保证精确的混合配比，专业配套施工工具，确保规范施工；国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2007认证合格A级胶；长期性能获得中国，美国及法国等国家认证；耐火设计数据齐全（根??ISO834，至F240／4小时）；根部及双面焊接测试合格；先进的植筋及锚栓设计软件（EXBAR／PROFIS）喜利得植筋胶