

TOYO蓄电池6GFM120正品、销售

产品名称	TOYO蓄电池6GFM120正品、销售
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:东洋 型号:6GFM120 规格:12V120AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

东洋蓄电池参数|东洋蓄电池价格|东洋电池报价|TOYO蓄电池|TOYO电池,出售电话：13521343686 TOYO公司开发出产的AGM系列蓄电池具有自放电小、容量大、寿数长、功用安稳等特征。该系列电池的要害资料均来自德国和美国。电池的技术目标及功用均抵达或高于欧洲和美国同类产品水平。先后通过率美国UL、德国CE等认证，是现在世界上功用秀的工业电池之一。广泛应用于自动化操控。工业出产制造、电力操作电源、应急电源。太阳能风能储能及光伏发电等系统；可靠的质量、安稳的效力深得用户的信赖。TOYO蓄电池结构特征

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗颤动功用好的特征。

特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电承受能力强。

新式极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电功用好。

高纯度电解液和特别添加剂，自放电小。 电路供电作业完成后，大部分用户都会遗忘电池的充电作业，再次运用时才发觉电池的电量储存不行，缺少以为电路进行再次供电。此刻咱们就要对电池进行快充充电作业。但许多用户都会疑问给电池快速充电会不会对其带来危害。快速充电可以进步电池电量的承受能力，使其电量很快的补偿，少次对电池进行充电，不会对电池的功用带来任何的影响，但快充次数一多，就会影响到电池的功用。因此主张用户在电池为电路供完电后，及时对理士蓄电池进行充电作业

产品特性 |容量规划:26-250AHC10 |电压等级:12V |规划浮充寿数:12年(25) |工业胶体技术规划,

高纯度进口气相二氧化硅，殷实电解质，处理热失控现象 |选用欧洲微孔隔板，循环功用高

|板栅结构，铅钙合金板，耐腐蚀性强，运用寿数长 |低电解液密度，减缓极板腐蚀，效力寿数长

|深放电功用好，充电承受能力强 |自放电率低，电池20 环境中存放24月，剩余容量可达50%

|ABS高强度壳体，抗冲击、颤动，更可靠 |高灵敏度、防爆、虑酸安全阀，更安全可靠

|多层极柱密封结构，根绝端子渗液现象 |气体再化和技术，正常运用无酸雾分出，更安全 |实行标准：

IEC60896-21/22 电池在存放、运送、设备过程中，会因自放电而失掉部分容量。因此，在设备后投入运用前，应根据电池的开路电压判别电池的剩余容量，然后选用不同的方法对蓄电池进行补偿偿电。对备用搁置的蓄电池，每3个月应进行一次补偿偿电。可以通过测量电池开路电压来判别电池的好坏。以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则标明电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补偿偿电。若开路电压低于12V，则标明电池存储电能不到20%，电池不胜运用。

东瀛蓄电池的保养 守时对电池充放电是保养电池非常重要的作业。若您选用的

具有电池侦测功用，您可守时实行该项功用。若无此功用则可将 UPS 电源输入端之插头移除，仿真市电

间断，再查询电池放电时间是否满意？若缺少时，则可考虑替换电池，以坚持当电源间断时能有满意的放电时间，以利档案储存与系统的完全封闭。TOYO蓄电池的贮藏及保管：TOYO蓄电池的备品或未拆开包装的极板，应存放在《度正常，通风超卓的单调地址，可能避免潮振。DAYTONPIRATE蓄电池的贮藏，分为湿藏法和干藏法两种。一、湿藏法贮藏前先将圣普威蓄电池充满电，然后储于圣普威蓄电池室内，作为长时间备用。在放置时间有必要和正常作业的圣普威蓄电池相同看待，不断进行检查、保护和守时充电作业，并确保电解液温度在10~30C之间，液面应坚持在上部标准红线以上，单电池电压不该低于1.9伏，不然即需充电。为了削减圣普威蓄电池的自放电，充电后，较好将电解液比重降至1.060，运用前再恢复正常值。为了削减圣普威蓄电池的自放电，应将蓄电池保存于凉爽和通风超卓的室内（在严寒季为避免结冰，有必要确保温度为规定值）。在参加作业时，将电解液比重恢复到正本数值，并进行充电。存放的圣普威蓄电池每月应最少充电一次。这样须常常进行周期性充电，所以湿藏法只适用于备用的圣普威蓄电池，不宜长时间贮藏和转移。