

徐工黄丙烯酸塔机专用磁漆 单组份 徐工塔机翻新专用油漆

产品名称	徐工黄丙烯酸塔机专用磁漆 单组份 徐工塔机翻新专用油漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

我公司主要经营鲁南油漆、大光油漆、华日油漆、淮海油漆、佐敦、海虹老人进口重防腐漆徐州地区经销商。专业提供工程机械漆、钢构网架漆、防火涂料、氟碳漆、重防腐环氧漆、电动车烤漆、调和漆、汽车漆、自喷漆、乳胶漆厂价直营。

徐工黄丙烯酸磁漆

一、组成：该漆由丙烯酸树脂、着色颜料、填料、有机溶剂、助剂等调配而成

二、特性： 极优的耐候性、保光保色性好

干燥迅速、施工方便

流平性好、附着力好

光泽高、颜色鲜艳，与底漆的配套性好

三、用途：该漆可用于各种金属制品的表面，工程机械、矿山设备、仪器仪表外壳，农机具，动力机外壳及一些不宜烘烤的大型设备的涂装与保护。

四、技术参数

项 目	检测指标
颜色	各色
固体份	65%
漆膜外观	平整光滑
粘度 (涂-4 # 杯)S	90-160
硬度	2H
冲击 kg*cm	50
表干 23	0.5 (h)
实干 23	18(h)
闪点	25
细度 m	25
柔韧性 mm	1
附着力 划格法 级	1
最短复涂时间 h >	24
	20
	30 以上
	8
	6

五、建议涂装道数：二道，干膜厚度60微米

六、配套用漆：环氧类底漆、中间漆，聚氨酯类底漆、中间漆

七、表面处理： 前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前表面进行打磨并除去层表面的油污、灰尘，漆膜上无酸碱及水分凝结等杂物后方可涂装后道油漆

八、贮存：符合HG/T2458-93标准

九、注意事项： 本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条例

本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌

