

广元球墨铸铁井盖，广元铸铁雨水篦子、广元井盖厂家直销

产品名称	广元球墨铸铁井盖，广元铸铁雨水篦子、广元井盖厂家直销
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	123.00/个
规格参数	规格:700 产地:广元球墨铸铁井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

广元球墨铸铁井盖，广元铸铁雨水篦子、广元井盖厂家直销

先说说什么是广元球墨铸铁井盖吧，五防井盖比三防井盖还多了2防

防异响 防跳 防沉降 防盗 防水再来说一下什么是六防井盖防异响 防跳 防沉降 防盗 防水，再加个防臭吧说实话，虽然是厂家，有时候也不知这个五防，六防是谁定义的。明天还不得到八防啊！实际上核心的还是三防防盗 防异响 防跳

广元球墨铸铁井盖五防井盖的主要特点：

五防井盖是指五防井盖指防响、防跳、防盗、防坠落、防位移。

实现上面五个方面采取的具体措施：

在井盖和井圈之间加上了一个质量很好的橡胶圈，就很好的解决了井盖被车轮碾压后产生噪音的原因；

在井盖和井圈之间加了一个弹性十足的卡簧，把井盖死死的固定在了井圈上，从而解决了井盖跳动的问题；

使用连接轴将井盖与井座连接起来，采用了钢性强度高、韧性好的热处理钢，不仅能够保证井盖的防盗效果，而且还具有维护方便、安全的优点，从而完善的解决了井盖防盗的问题。

广元铸铁雨水篦子防下沉：这种井盖直接伸入井孔中，可解决井盖在车辆碾压下发生推移的问题。

广元铸铁雨水篦子防坠落：井盖和井圈用折页连在一起，从而很好的解决了防坠落的问题。

铸铁五防井盖的特色优势：

防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

五防井盖的适用范围：

轻型：禁止机动车进入的绿地甬道自行车道或人行道。

普通型：汽10级以下的道路或停车场。

重型：适用于城市机动车道及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。

特重型：机动车主干道。

五防井盖又名双层井盖，也就是铁盖底下有一个玻璃钢的或铁的子盖，有700的，800的可以防盗，防水，防险，等作用，为井盖大家族中不可少的一员，可不能把它忽视了呢。

先说说什么是五防井盖吧防异响 防跳 防沉降 防盗 防水再来说一下什么是六防井盖防异响 防跳 防沉降 防盗 防水，再加个防臭吧说实话，虽然是厂家，有时候也不知这个五防，六防是谁定义的。明天还不得到八防啊！实际上核心的还是三防防盗 防异响 防跳

选择铁井盖是不是只需要用压力机测试井盖的检测就可以了呢？答案是否定的，井盖除了要有好的载荷性和韧性以外，做工的精细程度也是非常重要的。一个好的井盖，应该由多个艺加工之后才可以完成，三防井盖质量低劣的井盖做工粗糙，表面的花纹铸造不清晰，一看就不上档次，而盛达建材制造的井盖，纹理清晰，井盖井身都非常光滑细致，可以说不是井盖中的精品，而且可以说是井盖中的艺术品，怎么看怎么喜欢。除了耐压，做工细致，盛达建材出厂的铸铁井盖还有优异的防盗性，和防异味性，也就是市场上说的三防井盖和五防井盖。基本上把握到了上面3点就可以选择一个趁心如意的好井盖了.多方面提高井盖质量是盛达建材取得市场的原因广元井盖厂家直销产品有着极高的质量要求，公司研发，生产，质检等各部门都尽全力来不断提高本厂的井盖品质。研发部门反复实验铸铁井盖的铸造工艺及热处理工艺，为了把载荷性更加的提高，经常是通宵达旦的钻研，盛达认为，以后企业的竞争必然是产品品质的竞争，而产品品质则是盛达的核心竞争力所在。生产部门对铸造，车工，打磨各个环节的流程和工艺反复调整，达到理的状态，以保证铸铁的细致处理达到精益求精的地步。甚至包括入库，装箱这些细微的地方，广元井盖厂家直销严格的规程，以保证盛达建材铸铁井盖的产品品质。盛达建材，铸铁井盖制造专家，您的信赖，我们的责任。检查井盖、井圈的生产、质量、检验等均应按 GB/T 23858—2009检查井盖标准执行。所有井圈井盖应采用防盗、减震、减噪技术。公司产品从原料检验、制芯、熔炼、造型、加工成型、后处理、承载试验等整个工艺流程有严格的控制程序，自动化程度高，产品质量稳定。产品的各项技术指标完全符合本技术要求的要求，并提供铸件金相、机械性能检测报告复印件。本公

司研发圆形密封井盖技术要求：承重面钢板厚度10mm,表面清晰注明“热”字样，内侧井型加强梁钢板厚度10mm，广元井盖厂家直销与底座单面合叶连接开关大于90度,承重面（带挡土圈）与密封面开关筒易无卡涩。底座结合面车槽加耐温胶圈分别与承重面、密封面结合。密封面采用玻璃钢防腐材料，用球墨铸铁元宝螺栓拉紧。底座高度200mm立面钢板厚度20mm，底座与承重面平齐吻合。整体材质为Q235-AF平整光滑加工误差小于1mm，关闭后灌水试验无渗漏。抛光除锈后刷防锈底漆外涂沥青漆。

现有的8个标准分别为：

1、EN 124《车道步行道的泄水沟盖和检查井盖》、CJ/T 3012-93《铸铁检查井盖》、CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》、JC 889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》、CJ/T 211-2005《聚合物基复合材料检查井盖》、CJ/T 130-2001《再生树脂复合材料水箅》、JC 948-2005《钢纤维混凝土水箅盖》、CJ/T 212-2005《聚合物基复合材料水箅》。其中欧洲标准EN124是国际上通用的，由CEN(排水装置技术委员会)于1994年6月6日批准通过，适用各种材质的井盖，它规定了任何情况下该标准是毫无争议的国际标准。欧洲以外的也都是执行该标准，说明该标准的先进性和权威性。

2、井盖标准对试验荷载和使用位置的规定(表1)

EN 124/CJ/T 3012-93/ CJ/T121-2000/ CJ/T 211-2005/

试验荷载和使用位置的规定：标准JC 889-2001

等级 A15 B125 C250 D400 E600 F900

轻型重型轻型普通型重型轻型普通型重型 A级 B级 C级 D级 D400

试验荷载/kN 15 125 250 400 600 900 210 360 20 100 240 90 180 270

裂缝荷载/kN 180 105 50 10 400

使用场合：仅供行人步行或自行车行驶或绿化带人行道、非机动车道、小车停车场适用于安装在马路边的泄水沟盖、从边石开始向车道延伸至0.5m内道路、停车场、可行使各种机动车码头、机场跑道机场跑道禁止机动车通行和停放的人行道、场地机动车行驶、停放的道路、场地禁止机动车进入的绿地、自行车道、人行道汽10级及以下车辆通行的道路或停放场机动车通行的道路或停放场地小型车慢速行走的道路、场地、居民小区、绿化地等一般场所车流量大的机动车行驶、停放的道路、场地货运站、码头等重型车较多的道路、场地机场或可供直升机起降的高速公路等特种道路和场地机动车行驶、停放的城市道路、公路和停车场慢车道、居民住宅小区通道和人行道绿化带及机动车辆不能行驶、停放的小巷和场地道路、停车场、可行使各种机动车标准比较从上述标准分别规定的试验荷载(或裂缝荷载)与相应使用范围可以清楚的看出：

1) EN124规定的荷载等级全面，使用范围清晰，对照我国标准便可以清楚地看出了我国标准的差距。实际上按我国标准生产的各种井盖均达不到欧洲标准EN124的要求。因此，我国所有出口井盖的企业，做出口井盖时均按EN124生产。