

# 广元防沉降井盖，广元三防井盖、广元五防井盖

产品名称	广元防沉降井盖，广元三防井盖、广元五防井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	.00/个
规格参数	规格:700 产地:广元防沉降井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

## 产品详情

广元防沉降井盖，广元三防井盖、广元五防井盖

广元防沉降井盖五防井盖是指五防井盖指防响、防跳、防盗、防坠落、防位移。

实现上面五个方面采取的具体措施：

在井盖和井圈之间加上了一个质量很好的橡胶圈，就很好的解决了井盖被车轮碾压后产生噪音的原因；

在井盖和井盖之间加了一个弹性十足的卡簧，把井盖死死的固定在了井圈上，从而解决了井盖跳动的问题；

使用连接轴将井盖与井座连接起来，采用了刚性强度高、韧性好的热处理钢，不仅能够保证井盖的防盗效果，而且还具有维护方便、安全的优点，从而完善的解决了井盖防盗的问题。

广元防沉降井盖防下沉：这种井盖直接伸入井孔中，可解决井盖在车辆碾压下发生推移的问题。

广元防沉降井盖防坠落：井盖和井圈用折页连在一起，从而很好的解决了防坠落的问题。

广元防沉降井盖铸铁五防井盖的特色优势：

防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。广元防沉降井盖不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。广元防沉降井盖寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。广元防沉降井盖设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。广元防沉降井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

广元三防井盖五防井盖的适用范围：

广元三防井盖轻型：禁止机动车进入的绿地甬道自行车道或人行道。

广元三防井盖广元三防井盖普通型：汽10级以下的道路或停车场。

重型：适用于城市机动车道及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。

广元三防井盖特重型：机动车主干道。

五防井盖又名双层井盖，也就是铁盖底下有一个玻璃钢的或铁的子盖，有700的，800的可以防盗，防水，防险，等作用，为井盖大家族中不可少的一员，可不能把它忽视了呢。

先说说什么是五防井盖吧防异响 防跳 防沉降 防盗 防水再来说一下什么是六防井盖防异响 防跳 防沉降 防盗 防水，再加个防臭吧说实话，虽然是厂家，有时候也不知这个五防，六防是谁定义的。明天还不得到八防啊！实际上核心的还是三防防盗 防异响 防跳

市政污水井盖的特殊要求市政污水井盖实际上有很多种类型，比如用材料这一块，树脂的，复合的，水泥石的，菱镁的都可以和做电力井盖。但是如果您足够细心就会发现，电力井盖是有着特殊要求的，所以主要应用还都是铸铁井盖来看一下电力井盖的特殊要求：1 电力井盖一般材料要求要用铸铁，就是说铸铁井盖一般应用于电力井盖更多。电力井盖其配件设施包括：井盖盖板及底座，电缆支架，爬梯，托板，积水罐，穿钉，拉力环等。有700，800，840，1000等多种型号供选，电网专用双层电力井盖，还有电表专用井，其它如社会街道及生活小区采用的电力井盖盖板都属于我们工厂的产品系列，防盗防移位防噪音特点。

市政污水井盖产品特性:1、井盖表面采用十字花棱三角形花纹，可以有效起到防滑作用。2、便于运输、安装、抢修，施工方便。3、增加了井盖与内承圈口的表面积，接触、吻合面积加大，从而杜绝了井盖的跑、跳、响现象。4、在检查井外圈设置三个120度分布的栓固点，通过与预埋栓的铆固，从而可以避免筑路过程中碾压造成的井圈位移，提高了井圈的防盗性能。5、采用成熟加工材料及加工工艺，并有严格的生产控制方法，安装简捷、便利、尺寸规格规范化、系列化。

硅塑铸铁井盖的产品性能参数. 抗压强度mpa: 30 抗折强度mpa: 14 抗冲击韧性KJ/m<sup>2</sup>: 95  
抗冻融性抗压强度损失率: 13 热老化抗折强度相对变化率: 0.4 人工老化抗折强度相对比变化率: 3  
比重kg/m<sup>3</sup>:1400-2000 井盖局部荷载kg: 100-380 水算局部荷载kg:160 广元三防井盖硅塑铸铁井盖广泛用于市政,污水处理,天然气公司,消防,路灯,城建,电力公司,自来水公司,树木绿化等行业1.硅塑铸铁井盖有耐腐蚀，抗酸碱性，因为它采用的是再生聚乙烯和粉煤灰，所以耐酸，耐腐蚀性优于铸铁产品，所以该产品也可应用于化工行业排污沟盖板等。

2.它具有抗压，抗弯，抗冲击等特点，整体荷载能力完全达到了铸铁井盖的标准。3.它没有回收价值，不易丢失，这也是该产品的优点，它解决了铸铁井盖经常丢失的问题，给社会减少了很大损失。4.广元三防井盖应用范围广，广泛应用于城市道路、小区给排水、电力、通讯、天然气、自来水、热力、园林等检查井盖和雨水口箅子及城市绿化的护树板、护拦等。 硅塑铸铁井盖,采用廉价回收原料,经科学级配,添置外加剂.通过模具聚合一次成型,具有高强耐磨、新颖美观、成本低、耐侵蚀等特点,质量达标,确保使用者放心,行人安心,可制成红,黄,蓝,黑等多种颜色及艺术化,个性化设计,是传统井盖的换代产品. 硅塑铸铁井盖有耐腐蚀,抗酸碱性,因为它采用的是再生聚乙烯和粉煤灰,所以耐酸,耐腐蚀性优于铸铁产品,所以

该产品也可用作化工行业排污沟盖板。

硅塑铸铁井盖具有抗压、抗弯、抗冲击等特点,整体荷载能力完全达到了铸铁井盖的标准。硅塑铸铁井盖生产的注塑原材料必须要满足井盖的生产工艺的质量要求,其次硅塑铸铁井盖中嵌入钢筋,可以使复合井盖的性能更加稳定。硅塑铸铁井盖的注塑工艺,属于厚壁注塑,这种方式无论是在国内还是在国际上的同行业中都属于一个技术难点。在失放应力时,就易开裂、易气泡,收缩变形大,而且几何尺寸难控制。硅塑铸铁井盖,井具是以再生树脂、二氧化硅为主要原料、与偶联剂、增塑剂及其它助剂共混后经高温、高压而制成。

1、球墨铸铁盖板要具有一定的防盗功能：由于球墨铸铁盖板经常被盗，由此发生了很多安全事故，因此防盗也成为了井盖的标准之一。

2、球墨铸铁盖板的防震性能也要好：球墨铸铁盖板的防震是通过在井圈的止口处设置为U型槽，用T型合成橡胶条，嵌入U型槽中，在井盖与井圈的接触过程中，以起到缓冲作用，减轻振动力。

3、避免球墨铸铁盖板使用中出现移位：井圈预留四个铆固螺栓孔，以90度均匀分布，每套使用4个地锚螺栓，免除了在筑路过程中因机械碾压而发生的移位。

4、球墨铸铁盖板表面的防滑功能：井盖表面采用凸起3mm花纹，就是为了防滑，避免事故的发生。

5、球墨铸铁盖板应具有一定的隔音效果：这就需要井盖与井圈的接触咬合面，直接作用于T型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。

6、球墨铸铁盖板的承重能力必须要好：球墨铸铁盖板要保证不易损坏，如果一压就变形，会造成多少事故啊。