

# 遂宁不锈钢井盖厂，遂宁安居蓬溪大英不锈钢井盖

产品名称	遂宁不锈钢井盖厂，遂宁安居蓬溪大英不锈钢井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	155.00/个
规格参数	规格:500*500 产地:遂宁不锈钢井盖厂，遂宁安
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

## 产品详情

遂宁不锈钢井盖厂，遂宁安居蓬溪大英不锈钢井盖

不锈钢井盖说明

一:遂宁不锈钢井盖厂综述

遂宁不锈钢井盖厂 新产品，拥有自有技术,产品严格按照设计工艺生产，采用高强度不锈钢板材为基材，底部角钢增强,剪裁.折板再加上全套氩氟焊焊接工艺而成的井盖产品。该产品外观美观精致；承载能力高，严格按照铸铁井盖标准生产；产品内在质量长期稳定可靠；使用寿命长，经过反复试验，预计使用寿命可达30年以上；产品规格可根据周围环境规格任意设计；产品质量满足设计和标准要求。

1:产品性能稳定,本公司产品一般用在一些别墅和和的写字楼外,经过多年的使用后产品质量稳定,获得开发商的肯定.

2:现产品嵌入深度为75毫米，施工时井盖底部可选用10-20公分厚水泥沙浆垫底稳固,表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路面石材和沥青等,施工后效果可与地面保持一样,既能很好的发挥井盖的作用又起到美观的效果!近几年在全国各地使用情况表明产品使用美观,性能稳定!

3:井盖结构设计科学合理，方便开启和维护!

4:产品可设计性很强，可为不同区域不同环境设计适宜的井盖.

二：遂宁不锈钢井盖厂规格，

方形700\*700，方形800\*800

方形900\*900，方形1000\*1000

(可按采购方规格要求生产异型的产品)

### 三：承载力：

可以根据客户要求生产承载标准的井盖。

### 四：井盖细节说明

1. 井盖边角提手用5MM厚不锈钢板,采用水洗工艺做成不规则凸形孔.方便开启及以后维护.(如用圆孔及薄板不锈钢包边将无法开启及开口处特别容易变形或破裂!
2. 井盖标识采用腐蚀字!(考虑到各专业井盖长期在外使用,日后方便维护检修,井盖必须带有不易磨损标识!如雨.污等!)
3. 底部钢板下方承重部位角钢采用40MM\*40MM\*4MM三条,呈V形格局焊接.受力结构均匀,增强承载力.
4. 底部采用5MM的钢板并且经过特殊的除锈工艺处理.
5. 所有焊接点采用氩氟焊工艺,和传统电焊工艺比较接口不容易开裂.

### 五: 安装使用说明

- 1:检查井筒的净孔直径不得大于井框的净孔，以免井框承载而悬空造成事故.
- 2:产品平面与周围地面的相对高度应在-3~+3mm范围内，超过此范围为错.
- 3:产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上
- 4:井盖边条可用石材压住或用混泥土浇注保持井盖固定不位移.
- 5:现场施工时我司提供人员技术指导安装.

遂宁不锈钢井盖厂应用在日常生活的基础设施建设上，遂宁不锈钢井盖厂拥有十分关键的使用价值，更是由于他的优点感，才会深受大伙儿的亲睐，下边就为您做简易的叙述。

1、遂宁不锈钢井盖厂自身成份没有环氧树脂,不然打孔时将腻污孔;薄厚与尺寸公差规定。不整平的表层将对打孔导致危害。

第二、遂宁不锈钢井盖厂规定传热系数大,能快速将打孔时造成的发热量带去,减少麻花钻的温度;

第三、遂宁不锈钢井盖厂强度规定。一定的表层强度避免打孔上表层毛边,但太硬会损坏麻花钻;

第四、要遂宁不锈钢井盖厂有一定的刚度避免提钻时板才晃动,又要有一定延展性,当麻花钻下钻触碰的一瞬间马上形变,使麻花钻地指向被打孔的部位,确保打孔部位。

