

广元不锈钢井盖厂，广元不锈钢井盖定做

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 广元不锈钢井盖厂，广元不锈钢井盖定做 |
| 公司名称 | 崇州市元通合力市政设施制造厂 |
| 价格 | 166.00/个 |
| 规格参数 | 规格:600*600 产地:广元不锈钢井盖厂 |
| 公司地址 | 四川 成都 崇州市元通镇 |
| 联系电话 | 13548105158 13608204957 |

产品详情

广元不锈钢井盖厂，广元不锈钢井盖定做

二：规格，

方形700*700，方形800*800

方形900*900，方形1000*1000

(可按采购方规格要求生产异型的产品)

三：承载力：

可以根据客户要求生产承载标准的井盖。

四：井盖细节说明

1. 井盖边角提手用5MM厚不锈钢板,采用水洗工艺做成不规则凸形孔.方便开启及以后维护.(如用圆孔及薄板不锈钢包边将无法开启及开口处特别容易变形或破裂!
2. 井盖标识采用腐蚀字!(考虑到各专业井盖长期在外使用,日后方便维护检修,井盖必须带有不易磨损标识!如雨.污等!)
3. 底部钢板下方承重部位角钢采用40MM*40MM*4MM三条,呈V形格局焊接.受力结构均匀,增强承载力.
4. 底部采用5MM的钢板并且经过特殊的除锈工艺处理.

5. 所有焊接点采用氩氟焊工艺,和传统电焊工艺比较接口不容易开裂.

五: 安装使用说明

1:检查井筒的净孔直径不得大于井框的净孔，以免井框承载而悬空造成事故.

2:产品平面与周围地面的相对高度应在-3 ~ +3mm范围内，超过此范围为错.

3:产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上

4:井盖边条可用石材压住或用混凝土浇注保持井盖固定不位移.

5:现场施工时我司提供人员技术指导安装.

不锈钢井盖是我公司自主研发的新产品，拥有自有技术,产品严格按照设计工艺生产，采用高强度不锈钢板材为基材，底部角钢增强,剪裁.折板再加上全套氩氟焊焊接工艺而成的井盖产品。该产品外观美观精致；承载能力高，严格按照铸铁井盖标准生产；产品内在质量长期稳定可靠；使用寿命长，经过反复试验，预计使用寿命可达30年以上；产品规格可根据周围环境规格任意设计；产品质量满足设计和标准要求。

1:产品性能稳定,本公司产品已经在四川市政、自来水公司、南京电信等工程中应用,一般用在一些别墅和写字楼外,经过多年的使用后产品质量稳定,获得工程承包商的肯定.2:现产品嵌入深度为，施工时井盖底部可选用10-20公分厚水泥砂浆垫底稳固,表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路面石材和沥青等,施工后效果可与地面保持一样,既能很好的发挥井盖的作用又起到美观的效果!近几年在全国各地使用情况表明产品使用美观,性能稳定!3:井盖结构设计科学合理，方便开启和维护!4:产品可设计性很强，可为不同区域不同环境设计适宜的井盖5：本产品为非标产品 需定制 需缴纳30%定金，可签订合同。

公司介绍：

四川成都全国的不锈钢生产基地-，地理位置十分优越。生产各种规格的不锈钢，不锈钢棒材、线材，不锈钢型材、异型材，不锈钢板材等产品，产品畅销全国各地，公司主要参照ISO9001:2000管理标准生产优质国标不锈钢，产品严格按照GBT1220-1992标准生产。被广泛应用于机器制造，车辆，船舶，建筑，化工，食品工业，家庭用品等领域。“ 的品质，的服务、的价格 ”是戴南镇不锈钢公司对客户的承诺。面向日趋规范的国内外市场。公司坚持“ 以质量立信誉，以品牌占市场，以创新求发展，以规模取效益。”的企业方针，广推精品，完善服务，并以必胜的信念面对和迎接挑战。

质量保障：我公司按标准执行生产，两组质检人员严格把关，可提供材质质保书，中国不锈钢质检局检验。

温馨提示：由于现在市场行情不稳定，实际下单请咨询当天价格。1、客户订货，请详细说明材质、尺寸及正负误差等要求，本公司将严格按客户的要求组织生产。

广元不锈钢井盖厂高频淬火

中频淬火、高频淬火和火焰淬火具有相同的特点，广元不锈钢井盖厂表面硬度可提高到RC 40左右，硬度可保持在2-3毫米的深度，但耐磨性正常。

由于尺寸问题，大齿轮需要这种处理。其优点是成本相对较低，并且没有尺寸限制。

广元不锈钢井盖厂氮碳共渗处理

氮碳共渗处理不需要很高的处理温度，所以铸件的变形很小，广元不锈钢井盖厂这是一个优点。此外，处理后没有氧化物表面，这是另一个优点。表面硬度可达RC 50。然而，硬度只能保持在0.1至0.2毫米的深度，所以表面硬度太浅会导致研磨性能差。我们丹东的铸造厂目前不能做这种处理。