

常州5cm厚玻璃棉外墙保温板厂家,每吨价格

产品名称	常州5cm厚玻璃棉外墙保温板厂家,每吨价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*1200 厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

常州5cm厚玻璃棉外墙保温板厂家,每吨价格

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉板外墙保温施工指南

玻璃棉板外墙保温施工指南 1、外墙玻璃棉板的施工规格：将玻璃棉板每张面积(规格：1200X600)进由下而上沿水平方向横向展开。从外墙边缘起开始垂直交错连接粘贴板材，外墙拐角处必须顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板应交差关相互关联。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面应垂直，墙面的边角处应用不小于300mm的保温板粘贴。 2、玻璃棉板使用前先构思好铺设方式。zui好,打成图纸,计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm。 3、玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。

常州5cm厚玻璃棉外墙保温板厂家,每吨价格

玻璃棉板板面锚固及表层处理 4、锚固：在安装玻璃棉保温板锚固件的安装入墙深度不小于35mm。选用 8X120mm， 8X100mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm;孔深为120-140mm(含

保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。5、锚栓件的安装纵向间距550-650mm，横向间距550-650mm，十字形布置，基层墙体转角处加密至间距280mm，并满足设计及相关标准的要求。系统特殊部位的处理 6、在遇到窗门洞口时，长度按墙体部位而定。

常州5cm厚玻璃棉外墙保温板厂家,每吨价格