

# 阜新推荐高密度玻璃棉板,A级厂家

产品名称	阜新推荐高密度玻璃棉板,A级厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*1200 厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

阜新推荐高密度玻璃棉板,A级厂家

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析岩棉板与玻璃棉板的优点与缺点

提要：岩棉板、玻璃棉板等是一种新型的建筑保温材料，在建筑中的应用越来越广泛，在一定程度上取代了传统形式的保温材料。该类无机保温材料的局限性在于，安装和拆卸过程中释放到空气中的人造纤维会对人体组织造成损伤。

岩棉板、玻璃棉板等是一种新型的建筑保温材料，在建筑中的应用越来越广泛，在一定程度上取代了传统形式的保温材料。随着对岩棉板、玻璃棉板等的研究逐渐深入，研究发现，这些保温材料在很多方面有优势但同时也存在很多不足，特别是在对人体的影响方面有着很多的争议。

岩棉板、玻璃棉板的制作工艺一般为，岩石或玻璃经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘结剂、防尘油、硅油，然后根据不同要求，制成板材。其保温性能、机械性能好，具有良好的吸音特性，属不燃材料，价格低廉。

阜新推荐高密度玻璃棉板,A级厂家

该类无机保温材料的局限性在于，安装和拆卸过程中释放到空气中的人造纤维会对人体组织造成损伤。

虽然国际癌症研究机构根据调查研究结果，通过2001年10月24日IARC

新wen发布将玻璃棉、岩棉的类别从2B类(对人类可能致癌)降至为3类(对人类不会致癌)，但仍无法避免棉状人造纤维对人体皮肤和呼吸器官造成损伤。因此，该类保温材料多用于设备、管道保温隔热和人员不易接触到的场所。但是，使用于外墙保温系统的岩棉板、玻璃棉板应采用新技术，使其人造纤维可在人体组织中自然消失，并在安装和拆卸过程中采取防扩散措施，这无疑会增加生产和安装成本，使其经济性大打折扣。

总的来讲，保温、安全和经济并不应该是矛盾的，应该三个方面综合考虑，均衡选择和发展。对于岩棉板和玻璃棉板等这类材料应该适当选用，并应用于合适的结构，使材料的选择扬长避短，发挥其优势，避免其劣势。

阜新推荐高密度玻璃棉板,A级厂家