

河北明漫 直销通信线缆橡胶防水密组件

产品名称	河北明漫 直销通信线缆橡胶防水密组件
公司名称	河北明漫橡塑科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	河北明漫橡塑:线缆密组件 150*400:200*400
公司地址	景县留府乡苦水营
联系电话	18831858137

产品详情

质量要求

防火要求：密封件采用耐（阻燃）火绝缘材料，外套须为PVC电力套管，阻燃防火等级应达到UL94：2006 V-2以上。防水、气密要求：组件应达到GB4208-2008防护等级IP67以上，密封系统满足水密0.4bar，气密0.2bar要求，并提供相应检测报告。力学要求：预埋PVC套管环刚度应达到GB/T9647-2015大于8KN/m²（10mm/min）。防毒要求：材料的烟毒性能应达到GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》规定的安全级(AQ2)指标。管廊的防水工程验收需按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

电力线缆防水密封组件 电力密封组件【质量保证】

MS密封组件产品高度的灵活性,经济性,安全性以及其在综合管廊电缆密封提供有力支持。密封组件由防磁UPVC/CPVC套管,橡胶密封件和金属坚固单元组成。MS系列产品结构设计精巧,便于灵活安装,可多次回收拆卸。可以满足多线径电缆灵活出线及安全预留。在解决密闭,防水,抗干扰,抗震动,防磁,防辐射的同时提供安全有效的持久保护。

防水组件由UPVC止水套管、可调径密封件和压紧单元组成，广泛应用于地铁，综合管廊，核电厂等地下工程项目。GLM系列产品设计精巧、结构合理、便于安装、易于拆卸。可以满足多种线径，数量的电力通信线缆灵活穿引。在解决密闭、防水、抗干扰、抗震动、防磁、防辐射的同时能保证线缆的完整性。

UPVC套管专用市政地下综合管廊工程预埋件，设计止水防渗结构，具有很好的防磁、防腐蚀、耐老化性能，套管的两端设有防尘盖。其管径有DN500、DN300、DN200、DN110四种，长度从250-650mm依据综合管廊墙体宽度而定制。

可调径密封橡胶高度为30-120mm，密封模块内外径：R10-30mm，R20-40mm，R50-100，R90-150等，可根据实际要求选择；变径皮层厚为0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm等；压紧单元金属紧固件和隔层板的材质SUS304和SUS316可以选择。

首先，依据线缆直径剥除可调径密封圈内多余层橡胶，模块开口对压线缆后平装推进密封组件套管内，间隙不宜超过2MM，否则影响密封效果。然后，用分体式卡套压紧固定；最后整理收紧线缆，拧紧加压单元内六角螺丝，使橡胶压缩膨胀达到密封防渗性能。

河北明漫橡塑科技有限公司是中埋式钢边止水带、遇水膨胀止水带，EP背贴式或外贴式止水带，桥梁支座、桥梁伸缩缝装置，高压闭孔泡沫板、CB中埋式651止水带、聚氨酯双组份聚硫密封胶，防水防腐涂料及施工，防火涂料及施工，橡塑预埋件，架线哈芬槽，波纹管，土工布，复合膜，钢板止水，同止水，橡胶棒，PVC止水带，EVA止水带，面板坝柔性填料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北明漫橡塑科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：李经理

联系电话：18831858137 13333084353

公司地址：河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业基地